



- ブローイング材 グラスウール
- × × ×
- ブローイング施工不可 グラスウール施工不可

器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。

電源線

断熱材

器具

10 cm 以上

10 cm 以上

10 cm 以下

20 cm 以上

電源線は断熱材の上を通してください。

埋込穴寸法
 $\varnothing 100^{+2}_{-0}$

- | 天井の厚さ | 埋込穴寸法 |
|-------|--|
| 9mm未満 | $\varnothing 100 \pm 1 \text{ mm}$ |
| 9mm以上 | $\varnothing 100^{+2}_{-0} \text{ mm}$ |

Technical drawing of a mechanical assembly (Fig. 1) showing a cross-section of a machine with a rotating part. The drawing includes dimensions: 71, 59, 93, 97, 29, 9, 45°, 35°, Ø110, and 6. The text "水平回転 約355°" (Horizontal rotation approx 355°) is present. The drawing is labeled with circled numbers 1 through 6.

Technical drawing of a mechanical part, likely a cross-section of a shaft or hub. The drawing shows a central shaft with a keyway. A dimension line indicates a length of 10 units. Another dimension line indicates a width of 2.5 units. A callout circle with the number 5 points to the keyway.

器具光束	585lm	6	LED電源ユニット		
LED	温白色(3500K, Ra95) 美光色	5	バッフル	ポリカーボネート	ブラックつや消し
配光	狭角タイプ (12°)	4	取付バネ	ステンレス(t0.5)	
器具質量	0.8kg	3	レンズ	アクリル	透明
特記事項		2	枠	アルミダイカスト	外側：ホワイトつや消し 内側：シルバーマタリック
		1	本体	アルミダイカスト	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考

本器具は製造できません

パナソニック株式会社

