





- ・ボックス取付はできません。
- ・カバーの取付方法は、ツマミネジ方式です。
- ・上下面：開放
- ・手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります。

 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 壁面取付専用器具です。
図面方向以外は取り付けないでください。
火災や落下の原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 天井面とは30cm以上離してください。
火災の原因となります。
- LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。



＜使用上のご注意＞

- ・この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
（4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。

明るさ：４０形電球１灯器具相当							
定格電圧	入力電流	消費電力					
AC100V	0.06A	3.4W					
付属ランプ	LDA3L-H-E17/25E/W 電球色(2700K Ra80)		5				品番
W・数	3.4×1		4	ソケット		E17 速結端子付	LGB81423K
器具質量	0.5kg		3	取付板	亜鉛鋼板(t1.2)		
特記事項			2	カバー	ガラス	乳白つや消し 模様入り(すずしろ草)	生産終了品 本器具は製造できません
			1	本体	PBT樹脂	ホワイト	
			部番	部品名	材質・素材厚	備考	

