


保管用

施工説明付き

保証書別添付

取扱説明書



●リモコン付き

住宅用照明器具 (ペンダント)

品番 LGBZ6112
LGBZ6114
LGBZ8112
LGBZ8114

もくじ

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、
正しく安全にお使いください。
特に、ご使用前に「安全上のご注意」(2ページ)を
必ずお読みください。

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず
確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ

■この説明書は必ずお客様にお渡しください。
■施工説明に記載されていない方法や、指定の部品を
使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が
生じたときには、当社では責任を負えません。
また、その施工が原因で故障が生じた場合は、
製品保証の対象外となります。

安全上のご注意	2
各部のなまえと付属部品	3
照明器具を取り付ける	4
器具の傾き調整について	6
各部のはたらき	7
あかりをつける	8
リモコンの便利な使いかた	9
故障かな?と思ったら	10
お手入れについて	11
ご使用上に関するお知らせ	11
仕様	裏表紙
保証とアフターサービス	裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。（下記は図記号の一例です。）



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。




警告

■取付面

●次のような場所には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

- ・補強のない場所
(ベニヤ板や石こう)
(ボードなど)
- ・55度を超える
傾斜した場所
(コードハンガー使用時)



●コードハンガーを使用しない場合傾斜天井取付不可。
傾斜天井にコードハンガーを取り付ける場合は
フック開口部が上を向くように取り付けてください。

◎この器具は天井面吊り下げ専用です。


■配線器具

●次のような配線器具（ローゼット・
引掛シーリング）には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

- ・がたついたり、
破損しているもの
- ・斜めに取り付け
られたもの



禁止



◎販売店、工事店に交換を依頼してください。
(交換には資格が必要です。)

■その他

●交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災・感電の
おそれがあります。



必ず守る

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店または
お客様ご相談窓口(保証書内在中)にご相談ください。

●コードハンガーは確実に取り付ける
落下してけがのおそれがあります。



分解禁止

●器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれ
があります。



注意

●照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、外観に異常が
なくとも内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。



必ず守る

点検せずに長期間使い続けるとまれに
火災、感電、落下などに至る場合が
あります。

◎1年に1回は「安全チェックシート」
(保証書内在中)に基づき自主点検して
ください。

●下カバーは確実に取り付ける
落下してけがの原因となることがあります。



接触禁止

●点灯中や消灯直後はLEDやその周辺に
さわらない

やけどの原因となることがあります。

◎お手入れは電源を切り、LEDや
その周辺が冷めてから行ってください。



水ぬれ禁止

●浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない
火災、感電の原因となることがあります。

◎この器具は防湿、防雨型ではありません。



禁止

●温度の高くなるものを器具の真下に置かない
火災の原因となることがあります。

◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

●下カバーを外した状態で点灯したLEDを
長時間直視しない
目の痛みの原因となることがあります。

各部のなまえと付属部品



施工する前にまず付属部品をご確認ください

コードハンガー

- 以下の場合に使用します。

- ・取り付け位置を配線器具の位置からずらす場合
- ・傾斜天井(55度以下)に取り付ける場合

取り付け方法は、
☞ 4ページ「コードハンガーの取り付けかた」
参照



配線器具

引掛シーリング
キャップ
(フランジ内から
引き出してください)

フランジ

コード

セード


※セードはていねいに
取り扱ってください

コードアジャスター

常夜灯

リモコン受信器 (本体内部)


下カバー



本体


LED (文字くっきり光)

【 文字くっきり光とは 】
文字が見やすい「色温度(6200K)」と
「明るさ」で、小さな文字も
くっきり見えるあかりです。
読書や勉強などにおすすめです。



器具取り付け用付属部品

配線器具
丸型フル引掛
シーリング(1個)



引掛シーリング用
木ネジ(2本)




コードハンガー用
木ネジ(長)
(1本)



コードハンガー

リモコン付属品

リモコン
(1個)
補修品番
HK9493MM




単4形
乾電池
(2本)




操作方法は、
7~9ページ
参照

●リモコンのフタを開けて、
単4形乾電池を2本入れる。




フタは、2度引く
チャンネルボタンの下でいったん止まり
ますので、もう1度引いてください。

リモコン
ボックス
(1個)



リモコン
ボックス用
木ネジ(2本)

●リモコンボックスを使用して、
紛失防止用に壁掛け収納できます。



リモコン
ボックス

照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

※必ず壁スイッチと併用してください。 11ページ「ご使用上に関するお知らせ」参照

1 天井についている配線器具を確認する

天井に下図のような配線器具が付いている場合、取り付けできます。**2**の作業へ進んでください。




上記以外の配線器具の場合、配線器具が設置されていない場合、取り付けできません。

◎販売店、工事店に同梱の配線器具への取り替え、取り付けをご依頼ください。


※工事には資格が必要です。

2 本体にセードをのせる

①引掛けシーリングキャップをセード中央の穴に通す。



②本体にセードをのせる。




3 補強のある天井面にコードハンガーを取り付ける

取り付け位置を配線器具の位置からずらす場合、傾斜天井(55度以下)に取り付ける場合


コードハンガーの取り付けが必要です。
下記内容に従って、取り付けてください。
(コードハンガーの取り付けが不要な場合は)
4の作業へ進んでください。

コードハンガーの取り付けかた


①付属の木ネジ(長)を台座に通して途中まで締め付ける




②フックをはさんで木ネジ(長)を最後まで確実に締め付ける



③キャップにコードを通す




④フックにコードを引っ掛ける



⑤キャップを最後まで確実にねじ込む

傾斜天井に取り付ける場合




警告



次のような取り付けはしない

禁止



フック開口部が下向き




配線器具から直接器具を吊り下げる

器具落下によるけがのおそれがあります。

コンクリート天井の場合

付属の木ネジは使えません。鉄筋コンクリート天井用コードハンガーを使用してください。
【別売 LK01070K(ブラック)、LK01071K(ホワイト)】
取り付けは販売店、工事店に依頼してください。

4 配線器具に引掛シーリングカップを接続する



5 フランジを天井面に押し上げる




器具の高さを調節する場合は、コードの長さを調節してください（☞下記手順 6 参照）

6 コードの長さを調節する


【短くする場合】

- ①本体を持ち上げながら
- ②本体内にコードを押し込む。
- ③調節後、コードアジャスタを引き上げてコードを固定する。



【長くする場合】

- ①コードアジャスタを押さえながら
- ②本体を引き下げる。
- ③調節後、コードアジャスタを引き上げてコードを固定する。






照明器具を取り付ける（つづき）

安全のため、電源を切ってから行ってください


7 本体に下カバーを取り付ける

- ①セードを本体に引掛ける。



セードを本体に
引掛けた状態


- ②本体に手を添え、
下カバーの▲印を
本体の▼印に合わせる。




- ③下カバーを本体に押しあて

■印まで右に回す。

・取り付け後、下カバーが上下に
動きますが、取り付けに問題は
ありません。



- ④セードを本体にのせる。



注意



下カバーは確実に取り付ける
落下してけがの原因と
なることがあります。


下カバーの外しかた

- ①セードを本体に引掛ける。

☞左記手順①参照。

- ②本体に手を添え、下カバーを持ち上げ
止まるまで左に回す

- ③下カバーを支えながら外す




器具の傾き調整について

電源を切って、LEDやその周辺が冷めてから行ってください

- コードアジャスタが傾いていないか確認してください。


- ・コードアジャスタをつまみながら、
器具が水平になるように調節してください。
- ・本体からコードを最後まで引き出している場合、
コードを少し押し込んで、コードアジャスタが
まっすぐになるように引き上げてください。

- セードをずらして調節してください。



各部のはたらき

リモコン受信器(本体)



リモコン受信部(本体内部)

リモコンからの信号を受けます。
本体表面を傷つけたり、汚したり
しないでください。

■リモコン操作時の音を消す方法

壁スイッチをONにして30秒以内に下記の操作を行ってください。

1



リモコンのフタを
スライドさせて
「リモコン送信部」を
器具に向ける

2



リモコンの
「点灯ボタン」と
「チャンネル確定ボタン」
を同時に押す


メモ

リモコン操作時の音を鳴らす場合は、上記の操作を
もう一度行ってください。

リモコン

送信のしかた

必ず「リモコン送信部」を
器具に向けて操作して
ください。



リモコン送信部

傷つけたり、汚したりしないでください。

点灯ボタン

LEDが明暗ボタン、調色ボタンで調節した明るさ、
光の色で点灯(初期設定:昼白色5000K※、明るさ約70%)
☞8ページ「あかりを切り替える」参照

調色ボタン

LEDの光の色を白い色から暖かい色に連続で調節
☞8ページ「あかりを切り替える」参照

全灯ボタン

LEDが昼光色6200K※、明るさ100%で点灯
☞8ページ「あかりを切り替える」参照

おやすみタイマー ボタン

☞9ページ「おやすみタイマーの使いかた」参照

チャンネルスイッチ

操作する器具のチャンネル(1~3)を設定
☞9ページ「複数のリモコン照明器具を操作する」参照



消灯ボタン

LED(100%~約5%)、常夜灯(6段階)の明るさを調節
☞8ページ「あかりを切り替える」参照
「常夜灯を点灯する」参照

明暗ボタン

LEDが明暗ボタンで調節した明るさで点灯
(初期設定:明るさ100%)
☞8ページ「常夜灯を点灯する」参照

常夜灯ボタン(蓄光)

常夜灯が明暗ボタンで調節した明るさで点灯

(初期設定:明るさ100%)

☞太陽光や照明器具の光を蓄えて発光します。

☞8ページ「常夜灯を点灯する」参照

チャンネル確定ボタン

チャンネル(1~3)の設定を確定

☞9ページ「複数のリモコン照明器具を操作する」参照

フタ

フタをスライドさせて、チャンネル切替を行います。


※ K(ケルビン)とは、色温度の単位で光の色を数値化したものです。

あかりをつける

あかりを切り替える

壁スイッチはONの状態にしてください

リモコンの「点灯ボタン」、「全灯ボタン」であかりの切り替えができます。
リモコンの「明暗ボタン」、「調色ボタン」で明るさ、光の色を調節できます。



常夜灯を点灯する

常夜灯点灯時に調光操作を行うと、その明るさを記憶します。

- 1** リモコンの「常夜灯ボタン」を押し、常夜灯を点灯させる
- 2** リモコンの「明暗ボタン」で常夜灯の明るさを調節する
→ 記憶

メモ

- 6段階の明るさを調節できます。
- 再び左記の操作を行うまでは、記憶した明るさで点灯します。
- 常夜灯は調色できません。

壁スイッチで照明器具を操作する

■ 点灯・消灯する



前回の
「明るさと光の色」で
点灯します


現在（消す直前）の
「明るさと光の色」を
記憶して消灯します

● 消灯状態で壁スイッチをOFFにすると、次にONしたときも消灯状態になります。

● 「全灯ボタン」で点灯後、「明暗ボタン」で明るさを調節した状態は記憶されません。

■ 点灯状態を切り替える

壁スイッチを素早く（約2秒以内）OFF→ONすると点灯状態が切り替わります。ただし、全灯には切り替えできません。



● 壁スイッチ1個で2台以上の照明器具を使用しないでください。
点灯状態が、同時に切り替わらない場合があります。

リモコンの便利な使いかた

複数のリモコン照明器具を操作する

照明器具のチャンネルを変更できます


リモコンのチャンネルを切り替えると、1台のリモコンで複数の器具が操作できます。
また、リモコンで器具を操作できない時は、チャンネル設定が正しくない場合があります。

チャンネル設定できること

- 複数の器具を同時に点灯できます。


※器具間の距離やリモコン操作の方向により、同時に点灯しないことがあります。





(例)一部屋に2台のリモコン照明器具がある場合



- 近くの器具を別々に点灯できます。

(例)隣室にもリモコン照明器具がある場合



- ① 壁スイッチ
ON

 - ② フタをスライドさせる

 - ③ リモコン送信部
リモコンの「リモコン送信部」を器具に向けて

 - ④ チャンネル確定ボタン
リモコンの「チャンネル確定ボタン」を押す
→「ピピーッ」と音がして
設定完了

- チャンネル設定を行う器具(1台)のみを壁スイッチONにする
(周囲のリモコン照明器具は、必ず壁スイッチOFFにする※1)
- リモコンのフタをスライドさせて「チャンネルスイッチ」を希望のチャンネル(チャンネル1~3)に合わせる(例:チャンネル2)
- リモコンの「リモコン送信部」を器具に向けて
- リモコンの「チャンネル確定ボタン」を押す
→「ピピーッ」と音がして
設定完了

メモ

本製品以外の照明を操作する場合は、チャンネル設定方法が異なります。ご使用の照明器具の取扱説明書をご覧ください。

※1:周囲のリモコン照明器具が壁スイッチONの場合、その器具もチャンネルが切り替わることがあります。

おやすみタイマーの使いかた

おやすみタイマーをONにすると、30分後に自動消灯を行います。

おやすみタイマーをOFF/ONにする

おやすみ
30分

リモコンのフタをスライドさせて
「リモコン送信部」を器具に向けて、
リモコンの「おやすみタイマー」ボタンを押す

ON(30分後消灯)

「ピッ」と音がする

OFF

「ピーッ」と音がする

押すごとに切り替わります。

メモ

●リモコンでの消灯時でも、「おやすみタイマー」は、ONされます。(壁スイッチがOFFの場合は、「おやすみタイマー」はONされません。)
「おやすみタイマー」がONのままで点灯させた場合、「おやすみタイマー」をONにした30分後に消灯します。

故障かな?と思ったら

下表に従って点検してください

現象	考えられる原因	処置	参照ページ
点灯しない	壁スイッチがOFFになっている または、リモコンで消灯にして 壁スイッチをOFFにしていた	壁スイッチをONにする、または、 壁スイッチを素早く OFF→ONにする	8ページ ☞「壁スイッチで照明器具を 操作する」
勝手に点灯する	非常に短い停電などにより壁スイッチ 機能がはたらき、点灯状態が切り替わ った可能性がある	壁スイッチをOFFにする	—
		リモコンもしくは壁スイッチ操作で 点灯モードを切り替える	8ページ ☞「あかりをつける」
勝手に消灯する	「おやすみタイマー」がONになっていた	「おやすみタイマー」をOFFにする (「おやすみタイマー」で消灯すると 「おやすみタイマー」はOFFされます)	9ページ ☞「おやすみタイマーの使いかた」
リモコンで操作 できない	リモコンの電池が正しく入っていない	リモコンの電池を正しく入れる	3ページ
	リモコンの電池が消耗している	リモコンの電池を交換する	☞「各部のなまえと付属部品」
	リモコンと照明器具のチャンネルが 合っていない	リモコンのチャンネルを変更して 操作する	9ページ ☞「複数のリモコン照明器具を操作する」
リモコン操作時に ちらつく	調光、調色動作をしている	調色、調光(下限付近)動作時、ちらつく場合がありますが異常では ありません。調色、調光動作が終わるとちらつきも止まります。	
点灯状態が 勝手に切り替わる	電子ブロックが異常動作状態になっている	壁スイッチをONにして30秒以内に 下記のⒶ～Ⓒの操作を行ってください。 Ⓐリモコンの「フタ」をスライドさせる Ⓑ「リモコン送信部」を器具に向ける Ⓒリモコンの「チャンネル確定ボタン」 と「消灯ボタン」を同時に押す (「ピッ」と音がして、常夜灯が点灯 します。) ●この操作を行うと、器具の初期設 定に戻りますので、下欄の「上記の 処置を行っても現象が続く場合」の ②を行ってください。 また、記憶させていた点灯のあかり、 常夜灯の点灯状態も初期設定に戻り ますので、設定をしなおしてください。	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>Ⓐ リモコンのフタをスライドさせる Ⓑ リモコン送信部を器具に向ける Ⓒ 同時に押す</p> </div>
「ピピッピピッピッピッ」と 音がした後に、「消灯」する	電子ブロックが故障している	電源を切り、ご購入の販売店、工事店、お客様ご相談窓口 (保証書内在中) にご相談ください	

上記の処置を行っても 現象が続く場合

- ①電源をいったん切り、約20秒以上経ってから再び電源を入れる
- ②器具のチャンネルを変更する ☞9ページ「複数のリモコン照明器具を操作する」参照

●上記の点検でなお異常のある場合には、ただちに電源を切り、ご購入の販売店、工事店、お客様ご相談窓口(保証書内在中)にご相談ください。

お手入れについて

安全のため、電源を切ってから行ってください

●明るく安全に使用していただくため、定期的（6ヶ月に1回程度）に清掃してください。

●下カバーの外しかたは


☞ 6ページ「照明器具を取り付ける」手順 7 「下カバーの外しかた」をご参照ください。

セード(布製)のお手入れ

●汚れは、やわらかいハケや
ブラシで掃除してください。

確認

- ・水を含んだ布やシンナー・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、
殺虫剤をかけたりしないでください。
破れ、変色、破損の原因となります。



本体・下カバーのお手入れ

●汚れは、石けん水に浸した
布をよく絞ってふき取り、
乾いたやわらかい布で
仕上げてください。

確認

- ・シンナー、ベンジンなどの揮発性
のものでふいたり、殺虫剤をかけ
たりしないでください。
変色、破損の原因となります。

●リモコンのリモコン送信部は定期的にお手入れを行ってください。

ほこりなどにより汚れるとリモコンが効きにくくなります。

●電池は半年を目安に取り替えてください。

※付属の乾電池は、最初に使用するために用意しているもので、

半年に満たないうちに消耗する場合があります。



ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

【器具自体の留意点】

●必ず壁スイッチを設けてください。

・点灯に異常が発生したとき、リセット操作に壁スイッチが必要です。

・長期使用しないときや、お手入れの際に電源を切ることができます。

・リモコン送信器の電池が消耗した場合やリモコン送信器を紛失した場合に点灯消灯ができます。

●点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。

●停電時、停電復帰時などで予期せぬ非常に短時間の停電が発生した場合、点灯状態が変わる場合があります。
長時間使わないときは、壁スイッチをOFFしてください。

●壁スイッチがONの場合、消灯時も待機時消費電力を消費しています。

●LED、常夜灯にはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

●LED光源は、通常のランプのようにお客様自身での取り替えはできません。

【周囲の影響】

●器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。

●3Dテレビ用などの特殊なメガネをかけて点灯している照明器具を見た場合、縞模様やちらつきが見える場合があります。

●3Dテレビ視聴時、リモコンが反応しにくい場合があります。

●点灯中にビデオカメラを使用すると、ビデオカメラのモニターや録画画像に縞模様が入る場合があります。

仕様



下カバーのラベルをご参照していただき、品番にチェックをしてください。

品番		使用電圧	周波数	消費電力		入力電流
セード:ベージュ	セード:ダークブラウン			31.1W 共用	リモコンOFF時 (待機時状態) 1W以下 常夜灯のみ 約1W	
□LGBZ6112	□LGBZ6114	AC100V	50/60Hz 共用	31.1W	(リモコンOFF時 (待機時状態) 1W以下 常夜灯のみ 約1W)	0.32A
□LGBZ8112	□LGBZ8114			39.9W		0.42A

●LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。)

光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日

●保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

●アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口（保証書内在中）にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製 品 名 住宅用照明器具

●品 番 上記「仕様」をご参照ください。

●故 障 の 状 況 できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし、LED電源・LEDユニットについては5年間です。

*保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 [6年]

*当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Corporation 2019

LGBZ6112-T3A

N0419-00