


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意



- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには
取付けしないでください。
指定外取付けは火災、落下の原因となります。
- ・器具と被照射面は30cm以上離してください。被照射面の温度上昇による
変色の原因となります。



(使用上のご注意)

- ・調光器と組合わせて使用しないでください。
- ・スポットベース (DH0214, DH0224) には取り付けできません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトではパイプ吊りハンガーは使用できません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取り付けできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。

照射角度



<適合ダクト>

ダクト名称	代表品番
100V配線ダクト	DH0211 等
アース付配線ダクト	DH0211EK 等

入力電流	0.20A	消費電力	19.4W
------	-------	------	-------

ホワイト マンセル N9.5

器具光束	1770lm
------	--------

LED	白色 (4000K Ra85)
-----	-----------------

配光	広角タイプ (34°)
----	-------------

器具質量	1.4kg
------	-------

特記事項

適合オプション (別売)

種類	品番
ディフュージョンフィルター	NTS91021
スプレッドフィルター	NTS91022
グレアカットフード	NTS91024W
グレアカットフード	NTS91024B

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

※本製品にグレアカットフードを使用すると光ムラが
気になる場合があります。予めご了承ください。

品番	5	4	3	2	1	部番	部品名	材質・素材厚	備考	品番
							電源ボックス	アルミダイカスト	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	NTS02181W
							アーム	アルミダイカスト	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	
							レンズ	アクリル	透明	
							本体	アルミダイカスト	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	生産終了品 本器具は製造できません
							部番	部品名	材質・素材厚	
										パナソニック株式会社

