





⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。



口出し線（電源線、アース線）：器具外約150mm

定格電圧	AC100V
周波数	50Hz/60Hz共用
入力電流	0.035A
入力電力	2.2W

- 別売りの適合埋込ボックスの施工方法に従って施工してください。
- 埋込ボックスへの電源線の配線は左右部の穴を使用してください。排水処理管は下部の穴を使用してください。※上部の穴は使用しないでください。器具施工不具合の原因となります。
- 埋込ボックスカバーには方向性があります。（上図参照）器具取付用ピッチを確認の上取付して下さい。
- 仕上材を使用される際は、開口部形は□92±1mm、板厚：5mm以下で設定してください。
- 施工面に凹凸がある場合は、必ず防水シール剤を塗布してください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋外用防雨型器具です。振動や衝撃の多い場所、車道沿いなど跳ね石のおそれのある場所、腐食性ガスの発生・粉じんの影響を受ける場所、浴室、海岸隣接地または塩素を使用しているプールなど湿気の多い場所では使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- 大雨等で冠水するおそれのある場所では使用しないでください。感電、火災の原因となります。必ず排水処理管工事を行ない、冠水を避けるため、取付高さを30cm以上とすることをお奨めします。
- 壁埋込専用器具です。天井面、床面には取付けないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- 断熱施工は行わないでください。感電、火災の原因となります。

<使用上のご注意> ・LEDにはバツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
・調光器と組み合わせた使用はできません。チラツキの原因となります。
・電源線は3.5mm²以下をご使用ください。

ミディアムグレースメタリック		5	電源ユニット		AC100V用	品番（フットライト）
LED	昼白色タイプ	4	LEDユニット		高輝度昼白色LED1個	防雨型
器具質量	0.48kg	3	パネル	ポリカーボネート t2	透明（内面消し仕上）	NNY21237K
特記事項		2	本体	ステンレス鋼板（t0.8）	脱脂	生産終了品 本器具は製造できません
		1	枠	アルミダイカスト	ミディアムグレースメタリック アクリル塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	

