


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。


グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取り付けた
配線ダクトには取付けしないでください。
指定外取付は、火災・落下の原因となります。
- 器具と被照射面は30cm以上離してください。
被照射面の温度上昇による変色の原因となります。
- LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因になることがあります。





照射角度



(使用上のご注意)


- ・調光器と組合わせて使用しないでください。
- ・スポットベース (DH0214, DH0224) には取り付けできません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトではパイプ吊りハンガーは使用できません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取付けできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・電源の特性上、同一品番でも、始動時間に差が生じる場合があります。
- ・この照明器具は生鮮食品照射用です。
壁面などへ照射した場合、器具ごとの発光色バラつきが目立つことがあります。



<適合ダクト>

ダクト名称	代表品番
100V配線ダクト	DH0211 等
アース付配線ダクト	DH0211EK 等

器具施工時必要寸法



定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.24A	22.4W

ブラック マンセル N1

器具光束	2155lm
LED	彩光色(3500K) 温白色
配光	中角タイプ(19°)
器具質量	1.2kg

特記事項		
5	固定バネ	SWB (t1.2)
4	電源ボックス	アルミダイカスト
3	アーム	アルミダイカスト
2	レンズ	アクリル
1	本体	アルミダイカスト

ブラックつや消し
ブラックア分つや消し ポリエステル粉体塗装
ブラックア分つや消し ポリエステル粉体塗装
透明
ブラックア分つや消し ポリエステル粉体塗装

部番	部品名	材質・素材厚	備考
----	-----	--------	----

品番	NSN05072B		
----	-----------	--	--

図番	NSN05072B-K1	三橋池田 輪本
単位：mm	第三角法	

パナソニック株式会社