




⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには
取付けしないでください。
指定外取付けは火災、落下の原因となります。
- ・器具と被照射面は50cm以上離してください。被照射面の温度上昇による
変色の原因となります。



(使用上のご注意)


- ・調光器と組合わせて使用しないでください。
- ・スポットベース (DH0214, DH0224) には取り付けできません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトではパイプ吊りハンガーは使用できません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取付けできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。
- ・この照明器具は生鮮食品照射用です。
壁面などへ照射した場合、器具ごとの発光色バラツキが目立つことがあります。
- ・電源の特性上、同一品番でも、始動時間に差が生じる場合があります。



<適合ダクト>

ダクト名称	代表品番
100V配線ダクト	DH0211 等
アース付配線ダクト	DH0211EK 等

器具施工時必要寸法



回転レバー操作時は
上記のような空間が必要です

入力電流	0.47A	消費電力	45.5W
ブラック マンセル N1			
器具光束	3945lm		
LED	彩光色（3500K）温白色		
配光	中角タイプ（22°）		
器具質量	2.5kg		
特記事項			

アクリル	透明	品番 NSN08481BK
アルミダイカスト	ブラックア分つや消し ポリエステル粉体塗装	
アルミダイカスト	ブラックア分つや消し ポリエステル粉体塗装	
アクリル	透明	
アルミダイカスト	ブラックア分つや消し ポリエステル粉体塗装	平井 清水 堀
材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

