

1		2		3		4																																																																									
符号		年月日		変更内容		設計																																																																									
安全に関するご注意 - 防爆構造により使用できる環境が異なります。使用可能環境外で使用しますと爆発の原因になります。 40m/s仕様です。適用条件以外では使用しないでください。器具落下の原因となります。 - 水平な天井取付専用器具です。傾斜天井等には使用できません。守らないと落下の原因となります。 - 振動の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。守らないと落下・感電の原因となります。																																																																															
電気特性																																																																															
電圧・周波数		AC100~242V・50/60Hz																																																																													
入力電圧		AC100V		AC200V		AC242V																																																																									
入力電流		0.33A		0.16A		0.14A																																																																									
消費電力		32.5W		31.5W		31.5W																																																																									
4-φ8穴 (M6ボルト用) 85 85 電源線、アース線 器具外200mm以上 7 6 5 9 1 2 120 スクリージョイント ステンレス製 9 25 110 228 10 8 3 4 φ209 A矢視図																																																																															
(使用上のご注意) 1. ケーブル工事される場合には、必ず当社ケーブルグランドをご使用ください。 2. ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。 雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。 同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。 事前に確認し、対策を講じてください。 3. 短寿命の原因となりますので、直射日光の当たる状態では点灯しないでください。 4. -20℃~+40℃の周囲温度でご使用ください。 5. 外被構造による保護のグレードは IP65 です。 6. 海岸地帯の屋外では使用できません。																																																																															
<table><tr><td colspan="4">端子箱仕様</td></tr><tr><td>接続仕様</td><td colspan="3">4方接続可能 ネジプラグ3個付 (鉄+防食処理)</td></tr><tr><td>適合電線管</td><td colspan="3">G16</td></tr><tr><td>適合ケーブルグランド</td><td colspan="3">ZCG-H0CP</td></tr><tr><td>適合ケーブル径</td><td colspan="3">φ8.8~11.3</td></tr></table>								端子箱仕様				接続仕様	4方接続可能 ネジプラグ3個付 (鉄+防食処理)			適合電線管	G16			適合ケーブルグランド	ZCG-H0CP			適合ケーブル径	φ8.8~11.3																																																						
端子箱仕様																																																																															
接続仕様	4方接続可能 ネジプラグ3個付 (鉄+防食処理)																																																																														
適合電線管	G16																																																																														
適合ケーブルグランド	ZCG-H0CP																																																																														
適合ケーブル径	φ8.8~11.3																																																																														
<table><tr><td>型式検定合格番号</td><td colspan="7">第TC20989号</td></tr><tr><td>防爆構造</td><td colspan="7">ExdeIIB+H₂T6X</td></tr><tr><td>保護等級</td><td colspan="7">IP65</td></tr><tr><td>適合光源</td><td colspan="7">白色LED (26.7W)</td></tr><tr><td>色温度</td><td colspan="7">5000K</td></tr><tr><td>平均演色評価数</td><td colspan="7">Ra83</td></tr><tr><td>電圧・周波数</td><td colspan="7">AC100~242V 50/60Hz</td></tr><tr><td>質量</td><td colspan="7">7 kg</td></tr><tr><td>塗装色</td><td colspan="7">メラミン樹脂焼付塗装 近似マンセル10YR7/1</td></tr></table>								型式検定合格番号	第TC20989号							防爆構造	ExdeIIB+H ₂ T6X							保護等級	IP65							適合光源	白色LED (26.7W)							色温度	5000K							平均演色評価数	Ra83							電圧・周波数	AC100~242V 50/60Hz							質量	7 kg							塗装色	メラミン樹脂焼付塗装 近似マンセル10YR7/1						
型式検定合格番号	第TC20989号																																																																														
防爆構造	ExdeIIB+H ₂ T6X																																																																														
保護等級	IP65																																																																														
適合光源	白色LED (26.7W)																																																																														
色温度	5000K																																																																														
平均演色評価数	Ra83																																																																														
電圧・周波数	AC100~242V 50/60Hz																																																																														
質量	7 kg																																																																														
塗装色	メラミン樹脂焼付塗装 近似マンセル10YR7/1																																																																														
<table><tr><td>10</td><td>落下防止ワイヤー</td><td>ステンレス鋼線(φ2 L=395)</td><td>1</td><td>スクリージョイント付</td></tr><tr><td>9</td><td>制御装置</td><td>WKL CZ350-95H</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>LED光源 (基板)</td><td>PC-2652-00</td><td>1</td><td>26.7W×1</td></tr><tr><td>7</td><td>端子箱</td><td>アルミダイカスト</td><td>1</td><td>近似マンセル10YR7/1</td></tr><tr><td>6</td><td>パイプ</td><td>ステンレス鋼管(φ27.2 t3.9)</td><td>1</td><td>近似マンセル10YR7/1</td></tr><tr><td>5</td><td>上部フランジ</td><td>アルミダイカスト</td><td>1</td><td>近似マンセル10YR7/1</td></tr><tr><td>4</td><td>前面枠</td><td>アルミダイカスト</td><td>1</td><td>近似マンセル10YR7/1</td></tr><tr><td>3</td><td>グローブ</td><td>硬質ガラス</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>LED取付具</td><td>アルミダイカスト</td><td>1</td><td>近似マンセル10YR7/1</td></tr><tr><td>1</td><td>本体</td><td>アルミダイカスト</td><td>1</td><td>近似マンセル10YR7/1</td></tr></table>								10	落下防止ワイヤー	ステンレス鋼線(φ2 L=395)	1	スクリージョイント付	9	制御装置	WKL CZ350-95H	1		8	LED光源 (基板)	PC-2652-00	1	26.7W×1	7	端子箱	アルミダイカスト	1	近似マンセル10YR7/1	6	パイプ	ステンレス鋼管(φ27.2 t3.9)	1	近似マンセル10YR7/1	5	上部フランジ	アルミダイカスト	1	近似マンセル10YR7/1	4	前面枠	アルミダイカスト	1	近似マンセル10YR7/1	3	グローブ	硬質ガラス	1		2	LED取付具	アルミダイカスト	1	近似マンセル10YR7/1	1	本体	アルミダイカスト	1	近似マンセル10YR7/1																						
10	落下防止ワイヤー	ステンレス鋼線(φ2 L=395)	1	スクリージョイント付																																																																											
9	制御装置	WKL CZ350-95H	1																																																																												
8	LED光源 (基板)	PC-2652-00	1	26.7W×1																																																																											
7	端子箱	アルミダイカスト	1	近似マンセル10YR7/1																																																																											
6	パイプ	ステンレス鋼管(φ27.2 t3.9)	1	近似マンセル10YR7/1																																																																											
5	上部フランジ	アルミダイカスト	1	近似マンセル10YR7/1																																																																											
4	前面枠	アルミダイカスト	1	近似マンセル10YR7/1																																																																											
3	グローブ	硬質ガラス	1																																																																												
2	LED取付具	アルミダイカスト	1	近似マンセル10YR7/1																																																																											
1	本体	アルミダイカスト	1	近似マンセル10YR7/1																																																																											
<table><tr><td colspan="4">パナソニック品番</td></tr><tr><td>組合せ品番</td><td>灯具品番</td><td>パイプ品番</td><td>吊具品番</td></tr><tr><td>防爆XLJ4100</td><td>NNF41310LE9</td><td>FK70310</td><td>FP21400</td></tr></table>								パナソニック品番				組合せ品番	灯具品番	パイプ品番	吊具品番	防爆XLJ4100	NNF41310LE9	FK70310	FP21400																																																												
パナソニック品番																																																																															
組合せ品番	灯具品番	パイプ品番	吊具品番																																																																												
防爆XLJ4100	NNF41310LE9	FK70310	FP21400																																																																												
<table><tr><td>承認</td><td>山本 修二</td><td>年月日</td><td>17.02.16</td><td rowspan="3">名称</td><td colspan="3">防爆形LED灯器具 LZLA270141-PA</td></tr><tr><td>検図</td><td>富澤 和男</td><td>尺度</td><td>1:10</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>設計</td><td>後明 昇志</td><td>第三角法</td><td>単位:mm</td><td colspan="3"></td></tr></table>								承認	山本 修二	年月日	17.02.16	名称	防爆形LED灯器具 LZLA270141-PA			検図	富澤 和男	尺度	1:10				設計	後明 昇志	第三角法	単位:mm																																																					
承認	山本 修二	年月日	17.02.16	名称	防爆形LED灯器具 LZLA270141-PA																																																																										
検図	富澤 和男	尺度	1:10																																																																												
設計	後明 昇志	第三角法	単位:mm																																																																												
SEIWA 星和電機株式会社					図番	11A0200423D11																																																																									

20170327193419

11A0200423D11