



- 


- ブローイング材
 ブローイング施工不可
- グラスウール
 グラスウール施工不可


【施工・使用上のご注意】

-
- 本機を使用
火災・落下
ます。
- 220
209.5
187.8
64.1
39.6
3
製品表示ラベル
電源


【調光制御に関して】

- 本体スライド 19mm

【事前にご了承ください内容】

- 【8ヶタ目】 調光信号用端子台（送り付）
アース付電源用端子台（送り付）
送り容量20A以下
- 
- 41.3
10
- 取付金具は25~70mmの
天井に取付可能です

杵部詳細



定格電圧	入力電流	消費電力
100V	0.62A	61.4W
200V	0.31A	60.9W
242V	0.26A	61.1W

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5	8	放熱板	アルミ板 (t1.5)		埋込寸法 ø205⁺⁷₋₂	
光源寿命	40000h:光束維持率85%	7	取付金具	亜鉛鋼板 (t1.6)		
LED	電球色 (3000K、Ra85)	6	補助反射板	アルミ板 (t1)	銀色鏡面仕上げ	品番 NNQ35779LD9 (750形 LED天井反射板ライト)
器具光束	7430lm	5	LED		LLE0731853	
配光	広角タイプ	4	レンズ	アクリル	透明	
器具質量	2.5kg	3	反射板	PBT樹脂	ホワイト	
特記事項		2	本体	アルミ板 (t3)		
		1	枠	鋼板 (t1.0)	クールホワイト7分つや消し ポリエステル粉体塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

埋込穴寸法
 $\varnothing 205^{+7}_{-2}$

