




⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具本体は単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 水平天井埋め込み取付専用器具です。他の取り付けはしないでください。落下の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。



	組合せ品番	本体品番	ライトバー品番	定格値			器具光束・消費電力・消費効率	端子台容量
				定格電圧	100V	200V	242V	
WiLIA無線調光	埋込XLX440PJWP RX9	NNLK41715J	NNL4400JWP RX9	入力電流	0.259A	0.134A	0.111A	14A
				消費電力	25.6W	25.6W	25.6W	
PiPiit調光	埋込XLX440PJWP RZ9		NNL4400JWP RZ9	入力電流	0.257A	0.133A	0.111A	
				消費電力	25.4W	25.4W	25.4W	
調光	埋込XLX440PJWP LA9	NNLK41715J	NNL4400JWP LA9	入力電流	0.251A	0.129A	0.108A	14A
				消費電力	25.0W	25.0W	25.0W	
非調光	埋込XLX440PJWP LE9	NNLK41715J	NNL4400JWP LE9	入力電流	0.251A	0.129A	0.108A	14A
				消費電力	25.0W	25.0W	25.0W	



埋込寸法：
(単体) 150×1235
(単体連結時) 150×(1254×N-20)
(N=連結台数)

<使用上のご注意>

- ・LED素子にはバラストがあるため、同じ品番のライトバーでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
 - ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
 - ・一般屋内でのご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
(一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。)
 - ・光学性能に影響を与える場合があります。
 - ・点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるさし音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。静かな環境でのご使用の場合、さし音が気になる場合があります。
 - ・この様な場合は直管LED等のプラスチック製カバーのないタイプをおすすめします。
 - ・ライトバーの品種により始動時間が異なる場合があります。予めご了承ください。
 - ・バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
 - ・虫の飛来が多い場所で使用される場合、まれにライトバー内に虫が侵入する恐れがあります。予めご了承ください。
 - ・適合コントロールをご使用の場合 (LA、RZ、RXの場合)、詳細は起動方式の承認図 (LA-KGなど) をご覧ください。
 - ・プリズムパネルは4枚で構成されているため、曇り目が見えます。予めご了承ください。
- <施工上のご注意>
- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
 - ・電源線の器具間送り配線は、エンドより器具内送り配線することでもできますが、器具内のスペースが狭くなっていますので、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
 - ・調光制御をする際の器具接続台数は、電源ユニットの台数になります。(LAの場合)
 - ・PiPiit調光/WiLIA無線調光タイプは器具内送り配線ができません。
 - ・PiPiit調光/WiLIA無線調光タイプは、6m以下の高さで器具全体が視認できる場所に水平に設置してください。ルーバ天井や傾斜天井、造作物の内部には設置できません。

ホワイト マンセル1.0G9.6/0.1	5	電 源	ライトバーに組込み	品 名 スペースコンフォートタイプ 一般タイプ 明るさ：4000lmタイプ 埋込XLX440PJWP
LED 白色 (4000K)	4	プリズムパネル	アクリル樹脂	
器具質量 3.0kg (組合せ状態)	3	ライトバー	カバー材質：ポリカーボネート 乳白 (下面透明)	田 村
特記事項	2	反射板	鋼板 (t0.4)	
	1	本 体	亜鉛鋼板 (t0.4)	パナソニック株式会社
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	