

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用吊具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。
落下の原因となります。

●水平な天井取付専用吊具です。
傾斜天井には使用しないでください。
落下の原因となります。

●開放廊下等、風の強い所では振れ止め処理を行なってください。
落下の原因となります。

●下表の灯具専用吊具です。
適合灯具以外の吊り下げは落下の原因となります。

埋込穴寸法：φ85

・適合灯具組合せ表（調光しない場合）

器具取付状態	適合灯具品番		吊具本数		
			端用（電源線付）	連結部用	端用（通電穴なし）
			FYY80000	FYY80002	FYY80001
単体取付	LED器具	FYY56010C FYY56013C	1本／台	—	1本／台
連結取付	LED器具	FYY56011C FYY56012C FYY56014C FYY56015C	1本	(N-1)本 (N台連結の場合)	1本

The diagram illustrates the SmartArchi lighting fixture from multiple perspectives:

- Front View (A方向矢視図):** Shows a circular fixture with a central mounting hole (φ85) and a diameter of φ83.
- Back View (背面図):** Shows the rear of the fixture with two mounting holes (2-φ20) for power source use and a 12x20mm long hole for mounting bolts.
- Side View:** Shows the fixture's profile with a height of 70mm and a diameter of φ100. It includes callouts for the mounting bolts (1, 2, 3, 4) and the mounting plate (5).
- Dimensions:** The total height of the fixture is 400~1000mm (depending on the mounting plate height).
- Notes:** The mounting bolts should be 20mm or less in length. The mounting plate (5) is sold separately.

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
1	本 体	鋼板（t0.8）	ホワイトメラミン塗装
2	カバー	鋼板（t0.6）	シルバーメタリックアクリル塗装
3	ストッパー	黄銅棒	ニッケルメッキ仕上
4	ワイヤー	ステンレス（φ1.5）	
5	吊金具	鋼板（t1.2）	

適合ランプ：
W・数：
器具質量：0.4kg

特記事項：

SmartArchi

品 番：FYY80001（端用：通電穴なし）
図 番：FYY80001-K4
尺 度：1/2
作成日：04.10.01

作 成 加 三
藤 枝

パナソニック株式会社

単位mm（A3）（ ）