

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用吊具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。
落下の原因となります。

●水平な天井取付専用吊具です。
傾斜天井には使用しないでください。
落下の原因となります。

●開放廊下等、風の強い所では振れ止め処理を行なってください。
落下の原因となります。

●下表の灯具専用吊具です。
適合灯具以外の吊り下げは落下の原因となります。

埋込穴寸法：φ85

・適合灯具組合せ表（調光する場合）

器具取付状態	適合灯具品番		吊具本数		
			端用（電源線付）	連結部用	端用（通電穴付）
			FYY80000	FYY80002	FYY80004※
単体取付	LED器具	FYY56010C FYY56013C	1本／台	—	1本／台
連結取付	LED器具	FYY56011C FYY56012C FYY56014C FYY56015C	1本	(N-1)本 (N台連結の場合)	1本

※調光しない場合はFYY80001（通電穴なし）を使用願います。

The diagram illustrates the SmartArchi lighting fixture from multiple perspectives:

- Front View (A方向矢視図):** Shows a circular fixture with a diameter of $\phi 83$. It features two mounting holes for a 12×20 long slot bolt and two power holes ($2 - \phi 20$).
- Back View (背面図):** Shows the rear of the fixture with a diameter of $\phi 100$ and a height of 70 mm. It includes a callout for the bolt protrusion: "ボルト出代は20mm以内としてください".
- Side View:** Shows the fixture's profile with a height of 400~1000 mm (adjustable). It includes a callout for the mounting bracket: "適合灯具（別売）".

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
1	本 体	鋼板（t0.8）	ホワイトメラミン塗装
2	カバ ー	鋼板（t0.6）	シルバーメタリックアクリル塗装
3	ストッパ ー	黄銅棒	ニッケルメッキ仕上
4	ワイヤ ー	ステンレス（φ1.5）	
5	吊金具	鋼板（t1.2）	

適合ランプ：
W・数：
器具質量：0.4kg

特記事項：

SmartArchi

品 番：FYY80004（端用：通電穴付）

図 番：FYY80004-K4

尺 度：1/2

作成日：13.03.22

作 成 片 岡

パナソニック株式会社

単位mm（A3）（ ）