



種別	品番	品名	光色	寸法 (mm)		質量 (g)	口金	定格ランプ電力 (W)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	適合点灯管	適合電子点灯管
				ガラス管径	長さ								
32形	FHF32EX-D・NUF3		クール色 (3波長形昼光色)	25.5	1198	185	G13	32 45	0.255 0.425	3120 4390	12000	—	—

- ご注意)
- 初特性は100時間点灯後、周囲温度25°Cで試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
 - 定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。
 - 上記定格は、いずれも標準値を示します。
 - [Hf]表示のされた専用器具でご利用ください。レドットスタート形、スター形器具の補修用には使用できません。
 - 定格ランプ電力、ランプ電流、全光束の上段は定格点灯時、下段は高出力時の値を示します。
 - 紫外線吸収膜は外被膜方式で、飛散防止機能も有しています。
 - 取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
 - 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
 - 落としたり、物をぶついたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)
 - 点灯中や消灯直後はランプが熱いので、手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)
 - 雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(絶縁不良や破損、落下によるケガの原因)
 - 器具に確実に取付けてください。(破損・落下によるケガや、器具過熱・発煙の原因)

提出先		尺度	1 / 1	品名	紫外線吸収膜付蛍光灯 ＜Hf器具専用＞ (クール色)	品番	FHF32EX-D・NUF3
		図法					
作成者	右田	検印		初回作成	2022年01月01日	訂正(日)	
				図面整理版	F22-1104-01	改訂No.	

! 安全に関するご注意 ご使用の際は、個装箱に記載されている<安全上のご注意>を必ずお読みの上、正しくお使いください。