

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

適合ランプ一覧（非調光タイプ）

明るさ	品名	品番	光色	色温度 (K)	演色性 (R _a)	配光	消費電力 (W)	入力電流 (A) 100V 200V 242V	器具光束 (lm)
100形	LECF/10N-M11-GH50BF	NNU141105KLE9	昼白色	5000	70	広角 タイプ	9.9	0.099 0.053 0.046	940
	LECF/10N-M10-GH50CF	NNU141115KLE9			85				850
	LECF/10W-M10-GH40CF	NNU141114KLE9	白色	4000					840
	LECF/10WW-M9-GH35CF	NNU141117KLE9	温白色	3500					825
	LECF/10L-M9-GH30CF	NNU141113KLE9	電球色	3000					810
	LECF/10N-W11-GH50BF	NNU140105KLE9	昼白色	5000		70			拡散 タイプ
	LECF/10N-W10-GH50CF	NNU140115KLE9			85	850			
	LECF/10W-W10-GH40CF	NNU140114KLE9	白色	4000		840			
	LECF/10WW-W9-GH35CF	NNU140117KLE9	温白色	3500		825			
	LECF/10L-W9-GH30CF	NNU140113KLE9	電球色	3000		810			
150形	LECF/14N-M16-GH50BF	NNU141155KLE9	昼白色	5000		70	広角 タイプ	13.8	0.139 0.073 0.062
	LECF/14N-M14-GH50CF	NNU141165KLE9			85	1210			
	LECF/14W-M14-GH40CF	NNU141164KLE9	白色	4000		1200			
	LECF/14WW-M14-GH35CF	NNU141167KLE9	温白色	3500		1175			
	LECF/14L-M13-GH30CF	NNU141163KLE9	電球色	3000		1160			
	LECF/14N-W16-GH50BF	NNU140155KLE9	昼白色	5000		70	拡散 タイプ		
	LECF/14N-W14-GH50CF	NNU140165KLE9			85	1210			
	LECF/14W-W14-GH40CF	NNU140164KLE9	白色	4000		1200			
	LECF/14WW-W14-GH35CF	NNU140167KLE9	温白色	3500		1175			
	LECF/14L-W13-GH30CF	NNU140163KLE9	電球色	3000		1160			
200形	LECF/17N-M20-GH50BF	NNU241105KLE9	昼白色	5000		70	広角 タイプ	17.2	0.175 0.089 0.076
	LECF/17N-M18-GH50CF	NNU241115KLE9			85	1535			
	LECF/17W-M18-GH40CF	NNU241114KLE9	白色	4000		1525			
	LECF/17WW-M18-GH35CF	NNU241117KLE9	温白色	3500		1500			
	LECF/17L-M17-GH30CF	NNU241113KLE9	電球色	3000		1470			
	LECF/17N-W20-GH50BF	NNU240105KLE9	昼白色	5000		70	拡散 タイプ		
	LECF/17N-W18-GH50CF	NNU240115KLE9			85	1535			
	LECF/17W-W18-GH40CF	NNU240114KLE9	白色	4000		1525			
	LECF/17WW-W18-GH35CF	NNU240117KLE9	温白色	3500		1500			
	LECF/17L-W17-GH30CF	NNU240113KLE9	電球色	3000		1470			

（ご注意）

・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。

※この承認図は3枚組です。

NDNN74810-K*（1/3・3/3）も合わせてご覧ください。

適合ランプ	LEDソケットブル (別表参照)	5				品番 防湿・防雨型 NDNN74810 (2/3)
		4				
器具質量		3				
特記事項		2				生産終了品 本器具は製造できません
		1				
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

適合ランプ一覧（調光タイプ）

明るさ	品名	品番	光色	色温度 (K)	演色性 (R a)	配光	消費電力 (W)	入力電流 (A) 100V 200V 242V	器具光束 (lm)
100形	LECF/10N-M10-GH/P50CF	NNU141115KLZ9	昼白色	5000	85	広角 タイプ	9.9	0.099 0.053 0.046	850
	LECF/10L-M9-GH/P30CF	NNU141113KLZ9	電球色	3000					810
	LECF/10N-W10-GH/P50CF	NNU140115KLZ9	昼白色	5000	85	拡散 タイプ			850
	LECF/10L-W9-GH/P30CF	NNU140113KLZ9	電球色	3000					810
150形	LECF/14N-M14-GH/P50CF	NNU141165KLZ9	昼白色	5000	85	広角 タイプ	13.8	0.139 0.073 0.062	1210
	LECF/14L-M13-GH/P30CF	NNU141163KLZ9	電球色	3000					1160
	LECF/14N-W14-GH/P50CF	NNU140165KLZ9	昼白色	5000	85	拡散 タイプ			1210
	LECF/14L-W13-GH/P30CF	NNU140163KLZ9	電球色	3000					1160
200形	LECF/17N-M18-GH/P50CF	NNU241115KLZ9	昼白色	5000	85	広角 タイプ	17.2	0.175 0.089 0.076	1535
	LECF/17L-M17-GH/P30CF	NNU241113KLZ9	電球色	3000					1470
	LECF/17N-W18-GH/P50CF	NNU240115KLZ9	昼白色	5000	85	拡散 タイプ			1535
	LECF/17L-W17-GH/P30CF	NNU240113KLZ9	電球色	3000					1470

（ご注意）

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。

※この承認図は3枚組です。

NDNN74810-K*（1/3・2/3）も合わせてご覧ください。

適合ランプ	LEDソケットブル （別表参照）	5				品番 防湿・防雨型 NDNN74810 (3/3)
		4				
器具質量		3				
特記事項		2				生産終了品 本器具は製造できません
		1				
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社



【組合わせ可能調光器ほか】

- ### 【使用上のご注意】

- 結線方法** ＊接続の詳細は調光器の承認図や取扱説明書にしてください。

ライトコントロール

電源

VVF 1.6
(又は 2.0)

照明器具

電源（負荷出力）線
[電源線用端子台に接続]

調光信号出力線
[信号線用端子台に接続]

EM-CPEE 0.9 (又は 1.2) × 1 ペア

配線長 100m まで

(H17側で使用するごと)

特記事項

5				品 番 防湿・防雨型 NDNN74810
4				
3				
2				
1				生産終了品 本器具は製造できません
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社

