



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

品 名	品 番			
	灯 具	質 量	ポ ール	質 量
ローポールライトXY2918	NNY22418	3.1kg	NNY28491	2.4kg



 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の高い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
 - 60m/s仕様です。建物の屋上、山稜、橋梁及び沿岸部等では使用しないでください。 器具落下、転倒の原因となります。
 - ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。設置に不備があるとポール倒れの原因となります。
 - 水抜穴は絶対にふさがないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
 - ポール内は水が溜まりやすいので十分な排水処理を行い、地中からの湿気を防止するために、ポール内へ川砂を地面より上部まで入れてください。 絶縁不良による感電の原因となります。
 - 土中埋設配線する場合は、保護管を使用してください。また、土中での接続はしないでください。絶縁劣化により、感電や火災の原因となります。
-



〔使用上のご注意〕●植込灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。

- 積雪地域でご使用の場合は、積雪期間、器具を取外すか雪に埋もれないよう除雪してください。器具破損の原因となります。
- この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ランプは別売りです。●この器具は100V専用です。
- LEDにはバリエーションがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。

ミディアムグレースメタリック		6	ネカセ	亜鉛鋼板 (t1.2)	員数 1	保護等級: IP23 (灯具のみ)
適合ランプ	LDA13L-G/Z100E/S/W	5	ポール	ステンレス鋼板 (t0.8)	ミディアムグレースメタリック ポリエステル粉末塗装	品名
W・数	12.9 × 1	4	ソケット		NZ0720	防雨型
器具質量	5.5kg	3	本体	アルミダイカスト	ミディアムグレースメタリック ポリエステル粉末塗装	ローボールライト
特記事項		2	グローブ	並ガラス	乳白	生産終了品 本器具は製造できません
		1	ガード	アルミダイカスト	ミディアムグレースメタリック ポリエステル粉末塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	

