




＜使用上のご注意＞

- この器具には白熱灯・電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。（4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- LEDにはバラストがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・映像機器に雑音が入る場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
 - 天井面取付専用器具です。指定外取り付けは、落下の原因となります。
- 傾斜天井に取り付ける場合**
- 55度を超える傾斜天井には取り付けないでください。
 - 多灯設置する場合、風などにより器具どうしが当たらないよう器具の間隔をあけてください。
 - 調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
 - LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- コードはフランジ内に収納できます。

明るさ：25形電球1灯器具相当						
定格電圧	入力電流	消費電力				
AC100V	0.057A	3.4W				
付属ランプ	LDG3L/F8/C/B2 電球色 (2700K Ra80)					
器具光束	258lm	5				品番
W・数	3.4×1	4	フランジ	ABS樹脂	ブラック	LGB15805
器具質量	0.6kg	3	ビニルキャプタイヤコード	外径Ø6	ブラック	
特記事項		2	ソケット		E26	今岡
		1	セード	鋼板 (t0.8)	ブラックサテン	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社 川端

