

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

光 色 切 替

※壁スイッチで昼光色・電球色の切替えができます

昼光色 (6200K)

電球色 (2700K)


- * 点灯状態で、壁スイッチをOFF-ON（約2秒以内）すると光色が切り替わります。
- * 壁スイッチでOFFした後、約20秒経過後再びONすると昼光色で点灯します。

<使用上のご注意>

- この器具には白熱灯・電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。（4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がございます。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・映像機器に雑音が入る場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井には取り付けないでください。指定外取り付けは、落下の原因となります。
- 多灯設置する場合、風などにより器具どうしが当たらないよう器具の間隔をあけてください。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- この器具は配線ダクト専用器具です。
- コードクリップ（コード調節具）付です。
- 下面開放タイプ
- 手造り品ですので寸法、色味・模様が多少異なることがあります
- パナソニック製100V用配線ダクトと組み合わせることを推奨します。
- 複数灯並べてご使用になる場合は必ずコードクリップを使用し高さ調整をして下さい。



明るさ：40形電球1灯器具相当

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.113A	6.4W

付属ランプ	LDA6-G-E17/KU/DN/S/W 電球色 (2700K 高演色Ra90) 昼光色 (6200K Ra80)
-------	---

W・数	6.4 × 1
-----	---------

器具質量	0.8kg
------	-------

特記事項

6 ライティングブラグ

5 ビニルキャタイコード

4 カバー

3 ソケットカバー

2 ソケット

1 セード

部 番

ポリカーボネート

外径Ø6

銅板 (t0.8)

66ナイロン

ガラス

材質・素材厚

ホワイト

ホワイト

ホワイトアクリル塗装

ホワイト

E17

乳白つや消し
模様入り(十数)

備 考

品 番

LGB16088

生産終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社