

承諾図

⚠

安全に関するご注意

●

一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。

●

傾斜天井埋込み（0～30°）専用器具です。指定外角度、補強のない天井には取付けないでください。指定外取付けは、火災、落下の原因となります。

●

断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。

●

住宅の断熱施工天井には使用できません。

●

熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

●

口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。

●

器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。

●

LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。

●

器体に表示している傾斜天井上方向の矢印が、傾斜天井上方向に向くよう本灯具を設置してください。指定外の取付け、落下等の原因となります。

●

適合LED電源ユニットはリード線に張力が加わらないように設置してください。火災・感電・落下及び不点・故障の原因となります。

ブローイング材

×

×

グラスウール

×

×

ブローイング施工不可

×

×

グラスウール施工不可

×

×

器具は、断熱材・防音材・造管材等と下図のような空間を設けて施工してください。

電源線

10cm

断熱材

10cm

10cm以上

10cm以上

電源線は断熱材の上を通してください。

器具

近接限度距離30cm以上

被照射物

（施工上のご注意）

・

本灯具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。

・

ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材損傷・器具ズレの原因となります。

・

取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。

・

LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。

・

照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。

・

結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認下さい。

・

器具とLED電源ユニットの識別記号をご確認ください。必ず、適合するLED電源ユニットを使用してください。

・

施工方法については「T3CJ29414-T*」をご参照ください。

⚠

照射方向が直下方向となるよう、天井に取り付け後傾き調整用ボルト（※部）で器具の傾きを調整してください（天井取付後にて。30°の範囲で調整が可能です）

⚠

器具を天井に取り付ける際、器具はまっすぐの状態としてください。傾けた状態では、取付できません。

LED電源ユニットは別売です。
適合LED電源ユニットと定格（電源ユニットの1次側入力）

タイプ	適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	識別表示	器具光束		
250形	非調光	NTS90355LE9	AC100V	0.274A	27.3W	B7	1635lm (4000K) 1630lm (3500K) 1570lm (3000K) 1505lm (2700K)		
		NTS90355LJ9	AC200V	0.140A					
	調光	NTS90355LJ9	AC242V	0.120A	28.1W				
		NTS90351RY9	AC100V	0.281A					
	WiLiA調光	NTS90351RY9	AC200V	0.143A	28.1W				
		NTS90351RY9	AC242V	0.119A					
	DALI-2調光	NTS90355DD9	AC100V	0.284A	28.1W				
		NTS90355DD9	AC200V	0.148A					
350形	非調光	NTS90354LE9	AC100V	0.341A	33.8W	B5	1905lm (4000K) 1895lm (3500K) 1830lm (3000K) 1755lm (2700K)		
		NTS90354LJ9	AC200V	0.172A					
	調光	NTS90354LJ9	AC242V	0.143A					
		NTS90354LJ9	AC242V	0.143A					

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考		
1	枠	アルミダイカスト	ホワイトつや消し塗装		
2	本体	アルミダイカスト	ブラックつや消し塗装		
3	反射板	アルミ板 (t0.8)	銀色鏡面鉚目仕上		
4	パネル	アクリル	透明		
5	補助反射板	アルミ板 (t1.0)	銀色鏡面仕上		
6	カバー	鋼板 (t0.8)	ブラックつや消し塗装		
7	アーム	鋼板 (t1.0)	ブラックつや消し塗装		
8	取付バネ	ステンレス (t0.5)			
9					
10					
本器具の使用環境	取付 部 位	一般屋内 (△傾斜天井0～30°)			
	特 殊 条 件	—			
	水 環 境	非防水			
	温 度 環 境	常温 (5～35℃)			
	風 環 境	空調の風程度			
	震 動 環 境	一 般			
L E D：白色 (4000K)、温白色 (3500K) 電球色 (3000K、2700K)・Ra85					
器 具 質 量：0.9kg					
来 歴： △ K1 2022.10.18 天井傾斜角変更、施工上のご注意追加（安井） △ K2 2022.11.16 口出し線の取付バネへの固定位置変更（安井） △ K3 2022.12.22 ⑨取付金具削除、口出し線位置変更、施工時の注意追加（安井） △ K4 2023.01.24 適合電源追加（安井）					
品名PAV10035UV/D/W/** 光源色 40:4000K 30:3000K35:3500K 27:2700K50:5000K (加工対応)					
(例) PAV10035UV/D/W/40 (4000Kの場合)					
特 記 事 項： ・光源寿命：40,000時間（光束維持率70％） ・配 光：24°（1/2ビーム角） ・LED電源別途					
ホワイ ト マンセル N9.5					
発注品番：PAXD500S					
品 名：PAV10035UV/D/W/**					
図 名：LED350 (250) 形 傾斜天井用ダウンライト					
図 番：T3CJ29416-K4					
尺 度：1：3	検 印		作 成		
	齊 藤		安 井		
作成日：2022.06.21					
パナソニック株式会社					
単位mm 第三角法 JIS A-3 ()					