




 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。



 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気が多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。
建物の屋上、山葎、橋梁及び沿岸部等では使用しないでください。器具落下、転倒の原因となります。
- 水抜き穴は絶対にふさがないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ポール内には水がたまりやすいので十分な排水処理を行い、地中からの湿気を防止するために、ポール内へ川砂を地面より上部まで入れてください。
絶縁不良による感電の原因となります。



使用上のご注意]

- 植込灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 積雪地域でご使用の場合は、積雪期間、器具を取り外すか、雪に埋もれないよう除雪してください。
器具破損の原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- 器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。
温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。

定格電圧	AC100V
周波数	50Hz/60Hz共用
入力電流	0.11A
入力電力	7.0W

器具光束	156 l m
------	---------

[illegible]

LED : 電球色 (3000K、Ra85)

W・数 : 7.0W×1

器具質量 : 3.1 kg

ミディアムグレーメタリック

防雨型

□ - ポールライト

特記事項：

SmartArchi

品番 : YYY76100MLE1

図 番 : YYY76100M-K

尺 度 : 1 : 10

作	成	鶴	米
		田	谷

パナソニック株式会社