



- 60m/s仕様です。

適合以外の器具、ポールとの組み合わせでは使用しないでください。落下の原因となります。

- 浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電および腐食による落下の原因になります。

〔使用上のご注意〕

- アームを照明取付以外の特殊用途や特殊環境で

ご使用される場合は、別途ご相談ください。

- 溶融Zn-Al-Mg合金メッキの製造上、外観は均一な仕上りにはなりませんので、予めご了承ください。

適合灯具
LED道路灯 NNY27402K・404 ・406 ・408 NNY27422K・424K・426K・428K NNY27442 ・444 NNY27830Z・834Z・836Z・838Z NNY27840Z・844Z・846Z・848Z NNY27852Z・856Z・858Z NNY27862Z・866Z・868Z NNY27886Z
適合ボール
NNY28910K, NNY28911K, NNY28917K

適合ボール

NNY28910K, NNY28911K, NNY28917K

処理・仕上げ
熔融Zn-Al-Mg 合金メッキ (HZA50A) 前処理後グレー (N7) ポリエステル粉体塗装

受圧面積	
正面	0.03m ²
側面	0.03m ²

正面 0.03m^2 側面 0.03m^2

		5				品 番 (ア-ム)
		4				
器具質量	2 . 7 K g	3				NNY28930
特記事項		2	灯 具 受	銅管 (t2.8) (STK400)	別 表 参 照	生産終了品 本器具は製造できません
		1	ポ ー ル 受	銅管 (t4.5) (STK400)	別 表 参 照	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社