


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

安全に関するご注意

- 50m/s仕様です。建物の屋上、山稜、橋梁及び沿岸部等では使用しないでください。ポール転倒の原因となります。
- 浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。
- 排水処理を行い、ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充填しないように施工してください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。



〔使用上のご注意〕




- ポールを照明器具取付以外の特殊用途や特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- ポールを根巻きする場合は、別途ご相談ください。
- 組み合わせにより60m/s仕様になるものもあります。カタログの「モールライト耐風速一覧表」をご確認ください。

ポール内蔵可能安定器

77× 77×240 以下
(幅) (高さ) (全長) 2台

ポール内蔵可能スイッチ

15A 2P用 1個 または
ジョイントユニットQ68 (古河電工製)
(FEQ68-15A, FMQ68-15A)



青銅色 マンセル 5BG4/2		5				品名
器具質量	60.5Kg	4	芯ポール	銅管 (t3.7) (STK400)	溶融Zn-Al-M合金 メッキ仕上 (HZA50A)	組立ポール XY3693K
特記事項		3	台座	アルミ鋳物	青銅色 ポリエステル粉体塗装	
		2	下部柱	アルミ鋳物	青銅色 ポリエステル粉体塗装	生産終了品 本器具は製造できません
		1	上部柱	アルミ押出材 (t3.5) (ストライプ模様入)	青銅色 ポリエステル粉体塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

