




⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。




適合ボール先端部形状


適合丸型ケーブル外径
$\varnothing 10.6 \sim \varnothing 13.0$ (3芯: $2\text{ mm}^2 \sim 3.5\text{ mm}^2$ 5芯: 2 mm^2)

適合ボール
YD4509HN トクボールXY4550CHN

適合オプション（別売）	
遮光ルーパ（前使用）	NNY28476
遮光ルーパ（前後左右用）	NNY28477

「使用上のご注意」

- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
 - モールライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
 - LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一品番・シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
 - 各品番の承認図は別にあります。必ず、各品番の承認図をご参照ください。
 - 周囲温度は $-20 \sim 35^{\circ}\text{C}$ でご使用ください。
 - 不点の原因となりますので、施工以外の一時的な点灯確認以外は日中点灯しないでください。
 - 内蔵タイマー使用時、個々の器具により点灯に5分程度の時間差が生じます。複数点を近接設置するなど、同時点灯が必要な場合は、外付タイムスイッチをご使用ください。
 - 雨上がりなど、高湿度環境時に内部結露する場合がありますが異常ではありません。数日間、点灯・消灯を繰り返す事により消滅しますので、予めご了承ください。
 - ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、湿気が充満するように施工してください。水が溜まると器具内部に結露が発生します。
- 



定格（灯具1台あたり）・初期光束補正機能付（80%）

定格電圧	100V	200V	242V
周波数	50Hz/60Hz 共用		
消費電力	99.0W	98.3W	97.6W
入力電流	0.99A	0.49A	0.41A

※本図は3枚1組です。動作及びスイッチ操作の説明はNNY24937-KG*をご参照ください。

8	ポール受け	鋼管 (t2.8)	溶融Zn-Al-Mg合金メッキ後 ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	光源寿命 60,000h
7	LEDユニット			
6	レンズ	アクリル樹脂		品名 防雨型 モールドイト XY4497LF9 生産終了品 本器具は製造できません
5	パネル	ポリカーボネート	透明ツヤ消し	
4	上蓋	ステンレス鋼板 (t1.2)	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	
3	アーム	ステンレス鋼板 (t5.0)	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	
2	枠	ステンレス鋼板 (t1.2)	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	
1	本体	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

C 4 3

單位：mm 第三角法 (JIS A-4)

XY 4497-K3

