


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

2-M6
(取付用)



*器具1台当り3030lm

器具光束

6060lm

落下防止ワイヤー・落下防止用金具は
ポール内部に収納してください。

安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。
適合以外のアーム、ポールとの組合せでは使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 下向取付専用器具です。横向、上向取付けしないでください。
浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つららができることがある場合は、つららの除去を行ってください。
つらら落下による怪我の原因となります。

適合ポール


- ・ストレートポール
Ø76タイプ (ミディウムグレーメタリック)
- ・トクポール
Ø76タイプ (ミディウムグレーメタリック)

定格 (灯具1灯当り)

定格電圧	100V	200V	242V
周波数	50Hz/60Hz共用		
消費電力	29.8W		
入力電流	0.30A	0.15A	0.13A
光源寿命	60000時間		

【使用上のご注意】

- モールライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域で
ご使用される場合は、別途ご相談ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 電源線はØ2、3.5mm²以下をご使用ください。
- 周囲温度は-20~35°Cでご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工以外の一時的な点灯確認以外は日中点灯しないでください。
- 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。予めご了承ください。
- ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、
湿気が充滿しないように施工してください。
水が溜まると器具内部に結露が発生します。



7	ポール受け	鋼管 (t2.8)	溶融Zn-Al-Mg合金メッキ後 ミディアムグレーメタリックポリエステル粉体塗装
6	アーム	鋼管 (t2.3)	溶融Zn-Al-Mg合金メッキ後 ミディアムグレーメタリックポリエステル粉体塗装
5	レンズ	アクリル樹脂	
4	LEDユニット		4個
3	パネル	ガラス (t3.2)	透明 強化処理 内面：白色シルク印刷仕上
2	枠	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装
1	本体	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装
部番	部品名	材質・素材厚	備考

品番 (モールライト)
防雨型
XY5850KLE9

生産終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社