

⚠ 安全に関するご注意

- 50m/s仕様です。建物の屋上、山稜、橋梁及び沿岸部等では使用しないでください。ポール転倒の原因となります。
- 排水処理を行い、ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因となります。
- ポール地際部は防錆の為、必ずコンクリート根巻してください。腐食によるポール折れの原因となります。
- 浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因となります。

〔使用上のご注意〕

- ポールを特殊環境や塩害地域、照明器具取付以外の用途でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 組合せにより60m/sec仕様になるものもあります。カタログの「モールライト耐風速一覧表」をご確認ください。

スライド金具

安定器受部

蓋取付ボルト

M6×20 (2ヶ所)

開口寸法 450×112
475 (取付寸法)

接地端子位置

スイッチ

取付ねじ

スイッチ

(別途)

ジョイントユニットQ68

(古河電工製)

(別途)

A-A断面図

(安定器取付方法)

- 1、安定器の上脚をスライド金具に引っ掛ける。
- 2、上方にスライドさせる。
- 3、安定器受部に安定器の下脚をのせる。

ポール内蔵可能安定器

86× 85×420 以下 2台
(幅) (高さ) (全長)

ポール内蔵可能
スイッチ

15A 2P用 1個 または
ジョイントユニットQ68 ※1

器具質量

47Kg

特記事項

※1. FEQ68-15A, FMQ68-15A (古河電工製)

部番	部品名	材質・素材厚	備考	品番 (ポール)
5				YD4580K
4				
3	蓋	鋼板 (t1.6)	錆止塗装	
2	下部柱	鋼管 (t3.2) (STK400)	錆止塗装	生産終了品 本器具は製造できません
1	上部柱	鋼管 (t2.8) (STK400)	錆止塗装	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

川砂等

コンクリート

根巻

水抜き

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

排水

Ø89.1

1

4500⁺³⁰₀

Ø139.8

2

3

ケーブル保護管

(別途)

ケーブル保護管

(別途)

ケーブル保護管

(別途)

ケーブル保護管

(別途)

ケーブル保護管

(別途)

ケーブル保護管

(別途)

ケーブル保護管

(別途)

ケーブル保護管

(別途)

ケーブル保護管

(別途)

ケーブル保護管

(別途)

ケーブル保護管

(別途)

ケーブル保護管

(別途)

ケーブル保護管

(別途)

ケーブル保護管

(別途)

ケーブル保護管

(別途)

コンクリート基礎 (標準的な地盤の場合)

幅 (角または丸) 500×深さ1200

(灯具等の組合せ、設計風速によりかわる場合があります)

2-100×60穴

(電源用)

G. L

G. L

G. L

G. L

G. L

G. L

G. L

G. L

G. L

G. L

G. L

G. L

G. L

G. L

G. L

G. L

G. L

G. L

G. L

G. L

G. L

G. L

G. L

G. L

G. L

G. L

G. L