


⚠ 安全に関するご注意

- 耐風速60m/s仕様です。これ以上の風速の影響を受ける場所では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 必ず適合器具と組合せてご使用ください。適合外の器具と組合せてご使用されますと落下の原因となります。
- 器具との組合せで枯葉や枯れ枝が前面ガラスに舞い落ちたり、草や木で覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- ワイヤーを灯具側に必ず取付けてください。落下の原因となります。


[使用上のご注意]

- 照明器具以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。



ワイヤーの取付け

- 1：ワイヤーが灯具の下方向になるように取付ける。
- 2：ワイヤーをアームに通し、留め金具で固定する。



適 合 器 具		
NYT1071F	NYT1073F	NYT1074F
NYT1071S	NYT1073S	NYT1074S
NYT1071R	NYT1073R	NYT1074R
NYT1071W	NYT1073W	NYT1074W
NYT1071N	NYT1073N	NYT1074N

器具質量	0.43Kg	5	ワイヤー	ステンレス鋼線 (Ø1.0)		品番 (ディフューズレンズ)
		4	裏板	ステンレス鋼板 (t1.2)	ミディウムグレーメタリック アクリル塗装	NYK50012
		3	パッキン	シリコンゴム	黒	
		2	ディフューズレンズ	強化ガラス (t4)		
		1	枠	ステンレス鋼板 (t1)	ミディウムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	河野 古田
特記事項		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

