⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

グリーン購入法適合



＜使用上のご注意＞

- この器具には白熱灯・電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具１台につき、スイッチ３個までで、ご使用ください。
  （４個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
  絶縁不良による感電の原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
  火災の原因となります。
- 天井面取付専用器具です。
  傾斜天井には取り付けないでください。
  指定外取り付けは、落下の原因となります。
- 多灯設置する場合、風などにより器具どうしが当たらないよう器具の間隔をあけてください。
- ＬＥＤを直視しないでください。
  目の痛みの原因となることがあります。
- 心臓ペースメーカーを装着している方は装着部から２２ｃｍ以内で本器を使用しないでください。
- 自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の近くで使用しないでください。
- 病院内や医療用電気機器のある場所では使用しないでください。

- この器具は配線ダクト専用器具です。
- コードクリップ（コード調節具）付です。
- 複数灯並べてご使用になる場合は必ずコードクリップを使用し高さ調整をして下さい。
- 下面開放タイプ
- 手造り品ですので寸法、色味・模様が多少異なることがあります
- パナソニック製１００Ｖ用配線ダクトと組み合わせることを推奨します。

注記）ＬＩＮＫ　ＳＴＹＬＥ　ＬＥＤ　の機能説明については
ＬＩＮＫ１－Ｋ＊をご参照ください。

明るさ：４０型電球１灯器具相当		
定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.08A	4.8W
付属ランプ	LDA5L-G/K40/BT/W 電球色（2700K Ra80）	
W・数	4.8×1	
器具質量	1.2kg	
特記事項		

部番	部品名	材質・素材厚	備考	品番
5	ライティングプラグ	ポリカーボネート	ホワイト	LGBX10003
4	ﾋﾞﾆﾙｷｬﾌﾞﾀｲﾔｺｰﾄﾞ	外径Ø6	ホワイト	
3	ソケットカバー	ABS樹脂	ウォールナット調	
2	ソケット		E26	生産終了品 本器具は製造できません
1	セード	ガラス	透明・一部リブ入り 一部乳白塗装	

パナソニック株式会社

B 16　　単位：mm　第三角法（JIS A-4）　　LGBX10003-K2