

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

●本商品はおお客様のご仕様に基づき設計・製作する商品です。

承諾図

埋込穴寸法
 $\varnothing 125^{+2}_{-0}$

器具（バネのインシュロック部）～電源間
リード線長さ約270mm

 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
 - 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
 - 当社適合コントローラと必ず組み合わせて使用してください。指定外使用は、火災および短寿命の原因となります。
 - 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
 - 住宅の断熱施工天井には使用できません。
 - 電線を切断したり、構成部品の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
 - 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
 - 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
 - LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
-
-
-
-

器具は、断熱材・防音材・造音材等と下図のような空間を設けて施工してください。

電源線 断熱材 45 cm 以上 10 cm 以上 10 cm 以上 30 cm 以上 器具

電源線は断熱材の上を通してください。

4-4. 5×6.0長穴

電源ユニット

起動方式DK9の場合

※起動方式RK9は
調光信号用端子を使用できません。

アース付端子台（送り付）20A以下

調光信号用端子（送り可能）
（適合電線：FCPEV相当 $\phi 0.9/1.2$ ）

取付バネは9~25mmの天井に取付可能です.

2-M4六角穴付きボルト
照射方向調整用

障害物

×

Ø600

障害物があると、器具ズレ、本体可動不良の原因となります。

調光・調色タイプ	起動方式	定格電圧	入力電流	突入電流	消費電力
デジタル有線	DK9	100V 200V	0.265A 0.140A	8A 17A	26.5W
WILLIA無線	RK9	242V	0.120A	20A	

(使用上のご注意)

- ・ ロックワール等の柔らかい天井には取り付けないでください。
天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- ・ 取付バネ部や電源部に障害物のないよう施工してください。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・ LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに
発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・ 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる
場合があります。予めご了承ください。
- ・ 振動のある場所では使用しないでください。配光が変化する原因となります。
- ・ 調色、調光仕様、コントローラとの組合せ、設置条件、使用上のご注意については
別紙 NDN26490S-KG* の各起動方式の説明をご参照ください。
- ・ VVタイプとは別回路で施工してください。
調色した際に、色見がずれる場合があります。
- ・ 突入電流値は別表のとおりです。
接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考
1	枠	アルミダイカスト	ホワイトつや消し塗装
2	本体	アルミダイカスト	ホワイトつや消し塗装
3	パネル	アクリル	透明
4	ディフュージョンシート	プラスチック	透明つや消し
5	補助反射板	アルミ板 (t1.0)	銀色鏡面仕上
6	取付バネ	ステンレス鋼板 (t0.5)	
7			
8			
9			
10			

本器具の使用環境	取付部位	一般屋内
	特殊条件	—
	水環境	非防水
	温度環境	常温（5～35℃）
	風環境	空調の風程度
	震動環境	—

使用LED：電球色（2700K Ra92）～
昼光色（6500K Ra82）

器具質量：約2kg

來歷：	
-----	--

特記事項：

- 光源壽命：40,000時間（光束維持率70%）

ホワイト マンセル N9.5

《品名》	PACCK12525UV	/	※ ①	/	* ②
------	--------------	---	--------	---	--------

① 配 光		全光束 (4000K時)	② 起動方式	
品名	配光		品名	起動方式
M	中角 (21°)	1445lm	D	DK9
W	広角 (32°)	1560lm	R	RK9

発注品番： PAXD500S

品名: PACCK12525UV/※/※

図 名：アレンジ調色LED250形
ユニバーサルダウンライト

図 番: T3CJ29614-K

尺 度： 1 : 3	検 印	作 成
作成日：2023.09.08	田島	関

パナソニック株式会社

単位 mm 第三角法 JIS A-3