


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。




⚠ 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。
適合外のポールとの組み合わせでは使用しないでください。
器具落下の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所・橋や高架上等）、
腐食性ガスの発生する場所、塩害地域、浴室、屋内プール、
粉塵の多い場所等では使用しないでください。ポール折れ、
器具の落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 横向取付専用器具です。上向、下向取付けしないでください。
浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じる
ような場所には設置しないでください。つららができる
ことがある場合は、つららの除去を行ってください。
つらら落下による怪我の原因となります。

[使用上のご注意]

- LEDにはバラストがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 電源線はØ2、3.5mm²以下をご使用ください。
- 周囲温度は-20~35℃でご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工以外の一時的な点灯確認以外は
日中点灯しないでください。
- 耐風速性能は設計風速、使用する灯具、アーム、ポール及び
基礎の大きさで決まります。事前に強度確認のうえ、
使用してください。
- 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。
予めご了承ください。
- ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、
湿気が充満しないように施工してください。
水が溜まると器具内部に結露が発生します。



	品番・品名
適合アーム	DYDX (H) 2018 1灯用 DYDX (H) 2019 2灯用
適合ポール 先端形状	
お奨めポール	DYDX (H) 2309H トクポールXDYD2319H

※組み合わせてご採用いただく商品の承認図・加工図を確認
してください。加工内容により適合しない場合があります。

定格

定格電圧	100V	200V	242V
周波数	50Hz/60Hz共用		
消費電力	26.6W	26.7W	26.6W
入力電流	0.273A	0.137A	0.12A
光源寿命	60000時間		

LED	電球色 (3000K Ra85)	5	レンズ	アクリル樹脂		品番 (モールライト)
器具質量	3.9kg	4	電源ユニット		1個	防雨型
特記事項		3	LEDユニット		4個	NNY22106ZLE9
		2	パネル	耐熱アクリル	マット仕上げ	河野 平井
		1	本体	アルミ板 (t1.4)	ミディアムグレイメタリック ポリエステル粉体塗装	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社		