⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。



⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
  屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
  絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取付専用器具です。
  指定外取付は、落下の原因となります。



傾斜天井に取り付ける場合

- ５５度を超える傾斜天井には
  取り付けないでください。
- 必ずコードハンガーを使用してください。
  フックの開口部が上を向くように取り付けてください。
- 多灯設置する場合、風などにより器具どうしが
  当たらないよう器具の間隔をあけてください。
- 器具の揺れなどで壁に接触しないよう壁の近く
  に取り付けないでください。
- ＬＥＤを直視しないでください。
  目の痛みの原因となることがあります。
- 起動方式ＣＵ１対応以外のライトコントロールや調光器、
  スイッチと組み合わせて使用しないでください。
  火災の原因となります。
- 使用ランプと異なるランプに交換される場合、壁スイッチ、
  ライトコントロールなどの適合を必ず確認のうえ交換して
  ください。

- コードはフランジ内に収納できます。
- 下面開放タイプ

※＜使用上のご注意＞＜施工上のご注意＞については、別紙ＸＬＧＢ１５３６ＣＵ１－ＫＧ＊をご参照ください。

組合せ品名	本体品番	ＬＥＤフラットランプ品番
ＸＬＧＢ１５３６ＣＵ１	ＬＧＢ１５４８９	ＬＬＤ３０００ＣＵ１

定格電圧	光　色	入力電流	消費電力
ＡＣ１００Ｖ	電球色	０．１４Ａ	７．６Ｗ
	昼光色	０．１２Ａ	７．９Ｗ

ＬＥＤ フラットランプ	電球色（２７００Ｋ　Ｒａ８０） 昼光色（６２００Ｋ　Ｒａ８０） 明るさ：１００形電球１灯器具相当
器具光束	５７０ｌｍ（電球色） ６７０ｌｍ（昼光色）
器具質量	１．２ｋｇ
特記事項	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
8	ＬＥＤフラットランプ		シンクロ調色 拡散タイプ
7	丸型フル引掛シーリング		
6	フランジ		ホワイト
5	ビニルキャブタイヤコード	外径Ø６	ホワイト
4	ブッシング	シリコン	ホワイト
3	ソケット		ロ金ＧＸ５３－１
2	カ　バ　ー	ＡＳＡ樹脂	ホワイト
1	セ　ー　ド	アルミ（ｔ１．２）	ベージュ

本図面は
２枚１組です。 1／2

品名
ペンダント
ＸＬＧＢ１５３６ＣＵ１

今岡　川端

パナソニック株式会社

ｃ ０ ２　　単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ－４）　　ＸＬＧＢ１５３６ＣＵ１－Ｋ

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

＜施工上のご注意＞

・ほたるスイッチと接続する場合は１回路につき、スイッチ３個までで、ご使用ください。
（４個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
・かってにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、起動方式ＣＵ１に適合した当社製スイッチを使用し、
接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。
・ライトコントロールを使用する場合は、起動方式ＣＵ１に適合した当社製ライトコントロールを使用し、
接続台数、接続方法はライトコントロールの取扱説明書に従ってください。

＜使用上のご注意＞

・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
・器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
・ワイヤレススピーカー：ＮＴＮ８８００４Ｗ・ＮＴＮ８８００４Ｂは、使用できません。
ガラスセードの破損につながるおそれがありますので、使用しないでください。
・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
・起動方式ＣＵ１対応の当社製ライトコントロールと組み合わせて１～１００％調光できます。
・複数のランプを１つの調光器で操作する場合、個々の明るさや点灯消灯のタイミングにバラツキが生じる場合があります。
・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のＷｅｂサイトよりご確認頂けます。
■高機能スイッチのＬＥＤ照明器具接続台数表
ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ２．ｐａｎａｓｏｎｉｃ．ｂｉｚ／ｊｐ／ｄｅｎｓｅｔｓｕ／ｈａｉｓｅｎ／
ｓｗｉｔｃｈ＿ｃｏｎｃｅｎｔ／ｐｄｆ／ｄａｉｓｕ．ｐｄｆ
・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のＷｅｂサイトよりご確認頂けます。
■調光スイッチの調光可能型ＬＥＤ照明器具（ＬＥＤ電球を含む）接続台数表
ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ２．ｐａｎａｓｏｎｉｃ．ｂｉｚ／ｊｐ／ｄｅｎｓｅｔｓｕ／ｈａｉｓｅｎ／
ｋｅｉｋａｋｕ／ｔｅｋｉｇｏ／ｔｅｋｉｇｏ．ｐｄｆ

＜シンクロ調色＞

・調光及び調色状態でドライヤー、エアコン、電子レンジなどをお使いになると、
電力低下などにより、わずかに光色や明るさが変化する場合があります。
・電源投入時は、色温度２２００Ｋから
ライトコントロールで設定されている色温度まで推移します。
・ライトコントロールの容量計算時は２７００Ｋの値を参照ください。

＜調光・調色特性＞



本図面は
２枚１組です。 2/2

5				品名
4				ペンダント
3				XLGB1536CU1
2				今川
1				岡端
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

特記事項

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ-４）

XLGB1536CU1-KG