

副受信機

定格・仕様

(寸法単位:mm)

小型・軽量化を実現し、デザイン性も向上。

P型2級用副受信機(5回線)

P型1級用副受信機(5回線) P型1級用副受信機(10~30回線)

新 2004年1月発売予定

外観



P型2級用 5回線内器
BVJ62051¹
露出ボックスSJ型
BVJ8111
タテ300×ヨコ140×
奥行70

P型1級用 5回線内器
BVJ61051K^{1 2}
露出ボックスSJ型
BVJ8111
タテ300×ヨコ140×
奥行70

種類	品番	標準価格 税別
P型2級用5回線内器	BVJ62051	38,500円
P型1級用5回線内器	新 BVJ61051K	48,500円
露出ボックスSJ型	BVJ8111	6,500円



新 10回線内器 **BVJ61101K**²
新 15回線内器 **BVJ61151K**²
露出ボックス1J型 **BVJ8211**
タテ400×ヨコ280×奥行70

種類	品番	標準価格 税別
10回線内器	新 BVJ61101K	57,000円
15回線内器	新 BVJ61151K	66,000円
露出ボックス1J型	BVJ8211	7,000円
埋込ボックス1J型	BVJ8201	7,000円



新 20回線内器 **BVJ61201K**²
25回線内器 **BVJ61251**
30回線内器 **BVJ61301**
露出ボックス1J型 **BVJ8211**
タテ400×ヨコ280×奥行70

種類	品番	標準価格 税別
20回線内器	新 BVJ61201K	75,000円
25回線内器	BVJ61251	84,000円
30回線内器	BVJ61301	93,000円
露出ボックス1J型	BVJ8211	7,000円
埋込ボックス1J型	BVJ8201	7,000円

¹ 埋込にする場合は、5個用スイッチボックス(カバーなし)をご使用ください。(弊社おすすめ商品:品番DS49150)

² 平成16年1月発売予定のシンプルP-1(BVJ141シリーズ)標準タイプ(5~20回線)に接続するための移信用リレーユニットを同梱しております。

定 格	入力電圧	DC24V(副受信機電源⊕⊖)	
	音響装置	DC24V 20mA 70dB以上(断続音)	
	定位スイッチ灯	DC24V 3mA	
	地区灯	DC24V 3mA/1窓	
	最大消費電流	DC24V 5回線:38mA 10回線:53mA 15回線:68mA 20回線:83mA 25回線:98mA 30回線:113mA	
主 要 材 部 質	使用周囲温度	-10 ~ +50	
	質 量	内器1.1kg	内器3kg
	扉・枠・函	扉:鋼板(t1.0)、枠:鋼板(t1.2) 扉:鋼板(t1.0)、枠:鋼板(t1.6) 5分ツヤ有メラミン焼付塗装 標準色名:クリームホワイト 日塗工番号:B22-87C マンセル記号:2.5Y8.7/1.5(参考値)	
適 合 部 質	露出ボックス	SJ型 BVJ8111 質量:0.7kg	1J型 BVJ8211 質量:2.0kg
	埋込ボックス	5コ用スイッチボックス(カバーなし)DS49150	1J型 BVJ8201 質量:2.2kg

注1)35回線以上(①オーダー)の仕様については別途お問い合わせください。

注2)BVJ61051K(標準価格48,500円)、BVJ61101K(標準価格57,000円)、BVJ61151K(標準価格66,000円)、BVJ61201K(標準価格75,000円)は、新商品発売(2004年1月発売予定)時に生産終了させていただきます。