






FR 熱感知器 / 定温式スポット型 (自動試験対応)

外観			ヘッド: BVR40108 ベース: BVR4800				ヘッド: BVR4141				ヘッド: BVR4001		
種類	特種60 ヘッド		1種70 ヘッド		特種60 防水型		1種70 防水型		1種70 耐酸・耐アルカリ型 防水型				
品番	BVR40108		BVR41118		BVR4040		BVR4141		BVR4001				
標準価格税抜	9,500円		9,500円		12,000円		12,000円		13,600円				
国家検定型式番号	感第9~10号		感第9~11号		感第9~31号		感第9~2号		感第10~28号				
警戒面積	取付面の高さ・場所	耐火建築物	その他	耐火建築物	その他	耐火建築物	その他	耐火建築物	その他	耐火建築物	その他	その他	
	4 m 未満	70㎡	40㎡	60㎡	30㎡	70㎡	40㎡	60㎡	30㎡	60㎡	30㎡	30㎡	
	4 m 以上 8 m 未満	35㎡	25㎡	30㎡	15㎡	35㎡	25㎡	30㎡	15㎡	30㎡	15㎡	15㎡	
定格	電圧・電流	28V 5mA											
	使用温度範囲	-10 ~ +40		-10 ~ +50		-10 ~ +40		-10 ~ +50		-10 ~ +50			
	アドレス番号	1~127 (FR10)、(FR50)、(FR100)、1~255 (FR5)											
	アドレス設定方法	当社専用の(FR)アドレス設定器(BVR9910)をご使用ください。											
寸法	直径	102mm (天井面より) (ベース含む)				95mm				95mm			
	高さ	40mm				45mm				45mm			
質量	50g				100g				110g				
主要部品材質	ボディ/変性ポリカーボネート、色彩:グレー(マンセルN8) 端子/黄銅、半田めっき 感熱素子/サーミスタ、エポキシ樹脂コーティング				ボディ/変性ポリカーボネート、色彩:グレー(マンセルN8) リード線/UL耐熱電線 感熱素子/サーミスタ、エポキシ樹脂コーティング 防水処理/ウレタン樹脂充填				ボディ/PBT樹脂、色彩:ベージュ(マンセル2.5Y8.1/0.5) リード線/UL耐熱電線 感熱素子/サーミスタ、エポキシ樹脂コーティング 防水処理/ウレタン樹脂充填				
適合ボックス(埋込型ベース用)	JIS C-8336 大型四角アウトレットボックス 大型四角コンクリートボックス 専用塗代カバー BV9520K(取り付けピッチ66.7mm) (別売)				—				JIS C-8336 大型四角アウトレットボックス、大型四角エグレットボックス、 中型四角アウトレットボックス、中型四角コンクリートボックス、 八角アウトレットボックス、八角コンクリートボックス(取り付けピッチ66.7mm) JIS C-8340 丸型露出ボックス(取り付けピッチ66.7mm)				
適合ベース	BVR4800、BVR4810、BVR4840 BVR4807、BVR4817、BVR4847				—				—				

FR 熱感知器 / 差動式スポット型 (自動試験対応)

外観			ヘッド: BVR42108 ベース: BVR4800				ヘッド: BVR4214		
種類	1種ヘッド		2種ヘッド		2種防水型				
品番	BVR42108		BVR42208		BVR4214				
標準価格税抜	9,500円		9,500円		12,000円				
国家検定型式番号	感第9~8号		感第9~9号		感第10~25号				
警戒面積	取付面の高さ・場所	耐火建築物	その他	耐火建築物	その他	耐火建築物	その他	その他	
	4 m 未満	90㎡	50㎡	70㎡	40㎡	70㎡	40㎡	40㎡	
	4 m 以上 8 m 未満	45㎡	30㎡	35㎡	25㎡	35㎡	25㎡	25㎡	
定格	電圧・電流	28V 5mA							
	使用温度範囲	-10 ~ +50							
	アドレス番号	1~127 (FR10)、(FR50)、(FR100)、1~255 (FR5)							
	アドレス設定方法	当社専用の(FR)アドレス設定器(BVR9910)をご使用ください。							
寸法	直径	102mm (天井面より) (ベース含む)				95mm			
	高さ	40mm				45mm			
質量	50g				100g				
主要部品材質	ボディ/変性ポリカーボネート、色彩:グレー(マンセルN8) 端子/黄銅、半田めっき 感熱素子/サーミスタ、エポキシ樹脂コーティング				ボディ/変性ポリカーボネート、色彩:グレー(マンセルN8) リード線/UL耐熱電線 感熱素子/サーミスタ、エポキシ樹脂コーティング 防水処理/ウレタン樹脂充填				
適合ボックス(埋込型ベース用)	JIS C-8336 大型四角アウトレットボックス 大型四角コンクリートボックス 専用塗代カバー BV9520K(取り付けピッチ66.7mm) (別売)				JIS C-8336 大型四角アウトレットボックス、大型四角コンクリートボックス、 中型四角アウトレットボックス、中型四角コンクリートボックス、 八角アウトレットボックス、八角コンクリートボックス(取り付けピッチ66.7mm) JIS C-8340 丸型露出ボックス(取り付けピッチ66.7mm)				
適合ベース	BVR4800、BVR4810、BVR4840、BVR4807、BVR4817、BVR4847								

FR 感知器 (小型タイプ) (自動試験対応)

外観			ヘッド: BVCRC42208 ベース: BVCRC4847 プレート: BVCRC9521				ヘッド: BVCRC45498 ベース: BVCRC4847 プレート: BVCRC9521				
種類	差動2種ヘッド		光電式スポット型(煙サイバースensa)								
品番	BVCRC42208		2種ヘッド		アナログヘッド		2種ヘッド(熱検知機能付)		アナログ式ヘッド(熱検知機能付)		
標準価格税抜	9,500円		23,500円		28,500円		25,800円		31,500円		
国家検定型式番号	感第9~9~1号		感第14~18号		感第14~21号		感第15~23号		感第15~22号		
警戒面積	取付面の高さ・場所	耐火建築物	その他	1種	2種	3種	150㎡	150㎡	150㎡	50㎡	
	4 m 未満	70㎡	40㎡	150㎡	150㎡	50㎡	150㎡	150㎡	150㎡	50㎡	
	4 m 以上 8 m 未満	35㎡	25㎡	75㎡	75㎡	75㎡	75㎡	75㎡	75㎡	75㎡	
	4 m 以上 15 m 未満	—	—	75㎡	75㎡	—	75㎡	75㎡	75㎡	—	
	4 m 以上 20 m 未満	—	—	75㎡	75㎡	—	75㎡	75㎡	75㎡	—	
	廊下・通路...歩行距離	—	—	30m	30m	30m	30m	30m	30m	30m	
定格	階段・傾斜路...垂直距離	—	—	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	
	電圧・電流	28V 5mA									
	使用温度範囲	-10 ~ +50									
	アドレス番号	1~127 (FR10)、(FR50)、(FR100)、1~255 (FR5)									
寸法	直径	80mm (天井面より) (ベースプレート含む)		80mm (天井面より) (ベースプレート含む)		80mm (天井面より) (ベースプレート含む)					
	高さ	26mm		26mm		34mm					
質量	26g				35g						

注) BVCRC45898、BVR46898は(FR10)(FR50)(FR100)システム用です。(FR5)システムには接続できません。

標準価格には消費税は含まれておりません。