屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB10979
光源	LED2700_70_313 x1　　313.0 lm
管理番号	K0138375(0)DB1
BZ分類	BZ7/0.7/BZ6

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	18 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	82 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.67	0.6	50	37	29	23	47	35	28	22	43	33	26	21	39	31	24	20	17
	中 0.63	0.8	59	47	38	32	57	45	37	31	52	42	35	30	47	39	33	28	24
	否 0.56	1.0	66	54	45	39	63	52	44	38	57	48	41	36	52	45	39	34	30
下方投影面積	cm^2	1.25	72	61	53	46	69	59	51	45	63	54	48	43	57	50	45	40	36
		1.5	76	66	58	52	73	64	56	50	67	59	53	48	61	55	50	45	40
等価発光面積	cm^2	2.0	82	73	66	60	79	71	64	59	72	66	60	55	66	61	56	52	47
		2.5	86	78	72	66	82	75	69	64	76	70	65	61	70	65	61	57	51
		3.0	88	82	76	71	85	79	73	69	78	73	69	65	72	68	65	61	55
		4.0	92	86	81	77	88	83	79	75	82	78	74	71	76	73	69	67	60
		5.0	94	89	85	81	91	86	82	79	84	81	77	74	78	75	73	70	63
		7.0	97	93	90	86	93	90	87	84	87	84	82	79	81	79	77	75	67
		10.0	99	96	93	91	95	93	91	88	89	87	85	83	83	81	80	78	71

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.04Hm	1.04Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



221.5
221.5

パナソニック株式会社