屋内照明器具特性

品番（品名）	LGWC81447
光源	LED2700_70_311 x1　　311.0 lm
管理番号	K0160296(0)DR1
BZ分類	BZ10

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	50 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	50 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
保守率	良 0.63 / 中 0.6 / 否 0.56	室指数		照明率（X0.01）																ZCM
下方投影面積	cm²	0.6		43	30	22	16	39	28	20	15	32	23	16	12	25	18	13	9	4
等価発光面積	cm²	0.8		51	38	30	23	46	35	27	21	38	29	22	17	30	23	18	14	7
		1.0		57	45	36	29	52	41	33	27	42	33	27	22	33	27	21	17	9
		1.25		62	51	42	35	57	46	39	32	46	38	32	27	37	30	25	21	12
		1.5		67	56	47	40	61	51	43	37	50	42	36	31	39	34	29	25	15
		2.0		72	63	55	48	66	58	51	45	54	48	42	37	44	38	34	30	19
		2.5		76	68	61	54	70	62	56	50	58	52	47	42	46	42	38	34	22
		3.0		79	71	65	59	72	66	60	54	60	55	50	46	49	45	41	38	24
		4.0		83	76	70	65	76	70	65	61	63	59	55	51	52	48	45	42	28
		5.0		85	79	74	70	78	73	69	65	66	62	58	55	54	51	48	45	31
		7.0		88	84	79	76	81	77	74	70	68	65	62	60	56	54	52	50	34
		10.0		90	87	84	81	84	81	78	75	71	68	66	64	59	57	55	53	37

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.00Hm	0.00Hm



138.9
18.2

パナソニック株式会社