屋内照明器具特性

品番（品名）	LGW80416
光源	LED2700_70_273 x1　　273.0 lm
管理番号	K0160293(0)DR1
BZ分類	BZ10

器具効率		100 %
上方光束		50 %
下方光束		50 %
保守率	良	0.63
	中	0.6
	否	0.56
下方投影面積		cm^2
等価発光面積		cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.00Hm	0.00Hm

反射率	天井	80%				70%				50%				30%				0%
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
	床	10%				10%				10%				10%				0%
室指数		照明率（X0.01）ZCM																
0.6		43	30	22	16	39	27	20	15	32	22	16	12	25	18	13	9	4
0.8		51	38	29	23	46	35	27	21	37	28	22	17	29	22	17	13	7
1.0		57	44	36	29	52	41	33	26	42	33	27	22	33	26	21	17	9
1.25		62	51	42	35	57	46	38	32	46	38	32	27	36	30	25	21	12
1.5		66	56	47	40	61	51	43	37	49	42	36	31	39	33	29	25	14
2.0		72	63	55	48	66	57	50	44	54	48	42	37	43	38	34	30	18
2.5		76	67	60	54	70	62	56	50	58	52	46	42	46	42	38	34	22
3.0		79	71	64	59	72	65	59	54	60	55	50	46	48	44	41	37	24
4.0		83	76	70	65	76	70	65	60	63	59	55	51	52	48	45	42	28
5.0		85	79	74	70	78	73	69	65	66	62	58	55	54	51	48	45	30
7.0		88	83	79	75	81	77	74	70	68	65	62	60	56	54	52	49	34
10.0		90	87	84	81	84	81	78	75	71	68	66	64	59	57	55	53	37





160.5
14.4

パナソニック株式会社