屋内照明器具特性

品番（品名）	XAS7310N
光源	LED5000_70_1020 x1　　1020.0 lm
管理番号	K0171001(1)DY1
BZ分類	BZ4/1.1/BZ3/3.5/BZ4

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	41 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	59 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.67	0.6	53	42	35	30	50	40	34	29	44	36	30	27	38	32	27	24	20
	中 0.63	0.8	62	52	45	40	59	49	43	38	51	44	39	35	45	39	35	32	26
	否 0.56	1.0	69	59	52	47	64	56	50	45	57	50	45	41	49	44	41	38	31
下方投影面積	cm^2	1.25	74	66	59	54	70	62	57	52	61	55	51	47	53	49	46	43	35
		1.5	78	70	64	60	73	67	61	57	64	59	55	52	56	52	49	47	38
等価発光面積	cm^2	2.0	83	77	72	67	78	73	68	64	69	64	61	58	60	57	54	52	42
		2.5	86	81	76	72	81	76	72	69	71	68	65	62	62	60	57	55	45
		3.0	88	84	80	76	83	79	75	72	73	70	67	65	64	62	60	58	47
		4.0	91	87	84	81	86	83	80	77	76	73	71	69	66	64	63	61	50
		5.0	93	90	87	84	87	85	82	80	77	75	73	72	67	66	65	63	51
		7.0	95	92	90	88	89	87	85	84	79	77	76	75	69	68	67	66	53
		10.0	96	94	93	91	91	89	88	87	80	79	78	77	70	69	69	68	55

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.29Hm	1.29Hm





230.6
225.0

パナソニック株式会社