屋内照明器具特性

品番（品名）	XSLG109LS
光源	LED2700_70_185 x1　　185.0 lm
管理番号	K0169182(1)DR1
BZ分類	BZ5/0.7/BZ4

器具効率	100 %
上方光束	50 %
下方光束	50 %

保守率	良 0.63
	中 0.6
	否 0.56
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.00Hm	1.63Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	51	40	33	28	47	37	31	26	40	32	27	23	33	28	24	21	16
0.8	60	50	43	37	56	47	40	36	47	40	35	32	40	35	31	28	21
1.0	66	57	50	45	62	53	47	42	52	46	41	38	44	40	36	33	25
1.25	72	63	57	52	67	59	54	49	57	51	47	44	48	44	41	38	29
1.5	76	68	62	57	70	64	58	54	60	55	51	48	51	47	44	42	32
2.0	81	75	69	65	75	70	65	61	64	60	57	54	54	51	49	47	36
2.5	84	79	74	70	78	73	69	66	67	64	61	58	57	54	52	50	38
3.0	86	82	77	74	80	76	73	69	69	66	63	61	58	56	54	52	40
4.0	89	85	82	79	83	80	77	74	71	69	67	65	60	59	57	56	42
5.0	91	88	85	82	84	82	79	77	73	71	69	67	61	60	59	58	44
7.0	93	90	88	86	86	84	83	81	74	73	72	70	63	62	61	60	45
10.0	94	92	91	89	88	86	85	84	76	75	74	73	64	63	63	62	46





328.0
100.1

パナソニック株式会社