屋内照明器具特性

品番（品名）	XLX410DPNP
光源	LED5000_85_1900 x1　　1900.0 lm
管理番号	K0130919(*)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	4 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	96 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.83	0.6	55	42	34	29	53	42	34	29	51	40	33	28	48	39	33	28	26
	中 0.81	0.8	65	53	45	39	63	52	44	38	60	50	43	38	57	48	42	37	35
	否 0.77	1.0	71	60	52	46	69	59	51	46	66	57	50	45	62	55	49	44	42
下方投影面積	cm^2	1.25	77	67	59	53	75	66	58	53	71	63	57	52	68	61	56	51	48
等価発光面積	cm^2	1.5	81	72	65	59	79	70	64	58	75	68	62	57	72	66	60	56	53
		2.0	87	79	72	67	85	77	71	66	81	75	69	65	77	72	68	64	60
		2.5	90	84	78	73	88	82	77	72	85	79	74	70	81	76	72	69	66
		3.0	93	87	82	77	91	85	80	76	87	82	78	75	84	80	76	73	69
		4.0	96	91	87	83	94	90	86	82	91	87	83	80	87	84	81	78	75
		5.0	98	94	90	87	96	93	89	86	93	89	86	84	89	87	84	82	78
		7.0	101	97	95	92	99	96	93	91	95	93	90	88	92	90	88	86	82
		10.0	102	100	98	96	101	99	96	95	97	95	94	92	94	92	91	90	86

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.99 m	2.17 m
2	2.62	2.74
2.5	3.26	3.32
3	3.89	3.92





300.6
300.6

パナソニック株式会社