屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB16124
光源	LLD3020MLCB1 x1　　715.0 lm
管理番号	K0176287(0)DR1
BZ分類	BZ1

器具効率	84 %	反射率	天井
上方光束	0 %		壁
下方光束	84 %		床
保守率	良 0.67 / 中 0.63 / 否 0.56		
下方投影面積	cm²		
等価発光面積	cm²		

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	69	63	60	58	68	63	60	58	67	63	60	57	66	62	59	57	56			
0.8	74	69	66	63	73	69	66	63	72	68	65	63	71	67	65	63	62			
1.0	77	73	70	67	76	72	69	67	75	72	69	67	74	71	68	67	65			
1.25	80	76	73	71	79	76	73	71	78	75	72	70	76	74	72	70	69			
1.5	82	78	76	74	81	78	75	73	79	77	74	73	78	76	74	72	71			
2.0	84	81	79	77	83	81	79	77	81	79	78	76	80	78	77	75	74			
2.5	85	83	81	79	85	82	81	79	83	81	79	78	81	80	78	77	76			
3.0	86	84	83	81	85	84	82	81	84	82	81	80	82	81	80	79	77			
4.0	87	86	84	83	87	85	84	83	85	84	82	82	83	82	81	80	79			
5.0	88	87	86	85	87	86	85	84	85	84	84	83	84	83	82	81	79			
7.0	89	88	87	86	88	87	86	86	86	85	85	84	84	84	83	83	81			
10.0	89	89	88	88	89	88	87	87	87	86	86	85	85	84	84	84	81			

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.40H m	0.40H m

配光曲線

ランプ光束1000 lm



直射水平面照度

ランプ光束1000 lm



2762.6
2762.6

パナソニック株式会社