屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB58101
光源	LLD2000CU1 x1　　566.0 lm
管理番号	K0179120(0)DR1
BZ分類	BZ5/0.9/BZ4

器具効率	79 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	1 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	78 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67		0.6	45	36	30	25	44	35	29	25	42	34	29	25	40	33	29	25	24
	中 0.63		0.8	53	44	38	34	52	44	38	34	50	43	37	33	48	41	37	33	32
	否 0.56		1.0	58	50	44	40	57	49	44	40	55	48	43	39	53	47	43	39	37
下方投影面積	cm²		1.25	63	56	50	46	62	55	50	45	59	53	49	45	57	52	48	45	43
			1.5	66	60	54	50	65	59	54	50	63	57	53	49	60	56	52	49	47
等価発光面積	cm²		2.0	71	65	61	57	69	64	60	56	67	63	59	56	65	61	58	55	53
			2.5	73	69	65	61	72	68	64	61	70	66	63	60	68	64	62	59	57
			3.0	75	71	68	65	74	70	67	64	72	69	66	63	70	67	64	62	60
			4.0	78	74	72	69	77	74	71	68	74	72	69	67	72	70	68	66	64
			5.0	79	76	74	72	78	76	73	71	76	74	72	70	74	72	70	69	67
			7.0	81	79	77	75	80	78	76	75	78	76	75	73	76	74	73	72	70
			10.0	82	81	79	78	81	80	78	77	79	78	77	76	77	76	75	74	72

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.27Hm	1.27Hm





パナソニック株式会社