屋内照明器具特性

品番（品名）	LGD9100K
光源	LLD5010LCC1 x1　　1095.0 lm
管理番号	K0187308(0)D 1
BZ分類	BZ1

器具効率	100 %	反射率 天井	80 % / 70 % / 50 % / 30 % / 0 %
上方光束	1 %	反射率 壁	70 50 30 10 / 70 50 30 10 / 70 50 30 10 / 70 50 30 10 / 0 %
下方光束	99 %	反射率 床	10 % / 10 % / 10 % / 10 % / 0 %
保守率	良 0.67 / 中 0.63 / 否 0.56		
下方投影面積	cm²		
等価発光面積	cm²		

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.81Hm	0.81Hm

室指数	照明率（X0.01）ZCM																	
0.6	84	78	74	71	83	77	73	71	81	76	73	71	80	76	73	71	69
0.8	89	83	80	77	88	83	79	77	86	82	79	76	85	81	78	76	75
1.0	92	87	84	81	91	87	83	81	90	86	83	80	88	85	82	80	78
1.25	95	91	87	85	94	90	87	84	92	89	86	84	91	88	85	83	82
1.5	97	93	90	87	96	92	89	87	94	91	88	86	92	90	87	85	84
2.0	100	96	93	91	99	95	93	91	96	94	92	90	95	92	90	89	87
2.5	101	98	96	94	100	97	95	93	98	96	94	92	96	94	92	91	89
3.0	102	100	98	96	101	99	97	95	99	97	95	94	97	95	94	93	90
4.0	104	102	100	98	103	101	99	97	100	99	97	96	98	97	96	95	92
5.0	105	103	101	100	103	102	100	99	101	100	99	97	99	98	97	96	93
7.0	106	104	103	102	104	103	102	101	102	101	100	99	100	99	98	98	95
10.0	106	105	104	104	105	104	103	103	103	102	101	101	101	100	99	99	96





1245.3
1245.3

パナソニック株式会社