屋内照明器具特性

品番（品名）	LGW51779W
光源	LLD2000LCE1 x1　　531.0 lm
管理番号	K0181597(0)DR1
BZ分類	BZ5/0.7/BZ4

器具効率	72 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	72 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63	0.6		41	33	27	23	40	32	27	23	39	31	27	23	37	31	26	23	22
	中 0.6	0.8		48	40	35	31	47	40	35	31	45	39	34	31	44	38	34	30	29
	否 0.56	1.0		53	46	40	36	52	45	40	36	50	44	39	36	48	43	39	36	34
下方投影面積	cm^2	1.25		57	51	46	42	56	50	45	41	54	49	45	41	52	48	44	41	39
		1.5		60	54	49	46	59	54	49	45	57	52	48	45	55	51	47	45	43
等価発光面積	cm^2	2.0		64	59	55	52	63	58	55	51	61	57	54	51	59	56	53	50	48
		2.5		67	62	59	56	66	62	58	55	64	60	57	55	62	59	56	54	52
		3.0		68	65	61	59	67	64	61	58	65	62	60	57	63	61	59	57	55
		4.0		71	68	65	63	70	67	64	62	68	65	63	61	66	64	62	60	58
		5.0		72	70	67	65	71	69	67	65	69	67	65	64	67	66	64	63	61
		7.0		73	72	70	68	73	71	69	68	71	69	68	67	69	68	67	66	64
		10.0		75	73	72	71	74	72	71	70	72	71	70	69	70	69	69	68	66

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.22Hm	1.22Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



262.4
256.8

パナソニック株式会社