屋内照明器具特性

品番（品名）	LGW51779B
光源	LLD4000MLCE1 x1　　845.0 lm
管理番号	K0182054(0)DR1
BZ分類	BZ5/0.9/BZ4/6.0/BZ5/8.5/BZ4

器具効率	57 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	57 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63	0.6		33	26	21	18	32	25	21	18	31	25	21	18	29	24	21	18	17
	中 0.6	0.8		38	32	28	24	37	31	27	24	36	31	27	24	35	30	27	24	23
	否 0.56	1.0		42	36	32	29	41	36	32	29	40	35	31	28	38	34	31	28	27
下方投影面積	cm^2	1.25		45	40	36	33	45	40	36	33	43	39	35	32	41	38	35	32	31
		1.5		48	43	39	36	47	42	39	36	45	41	38	36	44	40	37	35	34
等価発光面積	cm^2	2.0		51	47	44	41	50	46	43	41	48	45	42	40	47	44	42	40	38
		2.5		53	49	46	44	52	49	46	44	50	48	45	43	49	46	44	43	41
		3.0		54	51	49	46	53	51	48	46	52	49	47	45	50	48	46	45	43
		4.0		56	54	51	50	55	53	51	49	54	52	50	48	52	50	49	48	46
		5.0		57	55	53	52	56	54	53	51	55	53	52	50	53	52	51	50	48
		7.0		58	57	55	54	57	56	55	54	56	55	54	53	55	54	53	52	50
		10.0		59	58	57	56	58	57	57	56	57	56	55	55	56	55	54	54	52

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.22Hm	1.22Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



207.3
207.3

パナソニック株式会社