屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15189
光源	LLD5010LCC1 x1 1095.0 lm
管理番号	K0190420(0)DR1
BZ分類	BZ1

器具効率	96 %
上方光束	0 %
下方光束	96 %
保守率	良 0.67 / 中 0.63 / 否 0.56
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.83Hm	0.83Hm

反射率																	
天井	80%				70%				50%				30%				0%
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
床	10%				10%				10%				10%				0%
室指数	照明率（X0.01） ZCM																
0.6	82	76	72	70	81	76	72	70	80	75	72	70	79	75	72	70	69
0.8	87	82	79	76	86	82	78	76	85	81	78	76	84	80	77	75	74
1.0	90	86	83	80	90	85	82	80	88	84	82	80	87	84	81	79	78
1.25	93	89	86	84	92	89	86	84	91	88	85	83	89	87	85	83	82
1.5	95	92	89	87	94	91	88	86	92	90	88	86	91	89	87	85	84
2.0	97	95	92	90	96	94	92	90	95	92	91	89	93	91	90	88	87
2.5	99	96	94	93	98	96	94	92	96	94	93	91	94	93	91	90	88
3.0	100	98	96	94	99	97	95	94	97	95	94	93	95	94	93	92	90
4.0	101	99	98	97	100	98	97	96	98	97	96	95	96	95	94	93	91
5.0	102	100	99	98	101	99	98	97	99	98	97	96	97	96	95	94	92
7.0	102	101	101	100	101	101	100	99	99	99	98	97	97	97	96	96	93
10.0	103	102	102	101	102	101	101	100	100	99	99	98	98	97	97	97	94





1187.1
1177.0

パナソニック株式会社