


# 屋外照明器具特性

|        |                |          |  |
|--------|----------------|----------|--|
| 品番(品名) | LGW46020       |          |  |
| 光源     | LLD2020LCE1 ×1 | 460.0 lm |  |
| 管理番号   | K0186203(0)DR1 |          |  |

|                          |         |      |                |
|--------------------------|---------|------|----------------|
| JISC8131-1999<br>による配光形式 | CUT-OFF |      |                |
| 器具効率                     | 6.5%    | 直下光度 | 0.0 cd/1000lm  |
| 上方光束                     | 1.2%    | 最大光度 | 12.7 cd/1000lm |
| 下方光束                     | 5.3%    |      |                |




| 鉛直角                     | 0° | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° | 80° | 85° | 90° |
|-------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| =0°鉛直面                  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 1   | 3   | 6   | 7   | 8   | 10  | 11  | 12  | 12  | 12  | 11  | 8   | 6   | 5   |
| 90°                     | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 1   | 3   | 6   | 7   | 8   | 10  | 11  | 12  | 12  | 12  | 11  | 8   | 6   | 5   |
| 180°                    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 1   | 3   | 6   | 7   | 8   | 10  | 11  | 12  | 12  | 12  | 11  | 8   | 6   | 5   |
| 270°                    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 1   | 3   | 6   | 7   | 8   | 10  | 11  | 12  | 12  | 12  | 11  | 8   | 6   | 5   |
| I <sub>max</sub> を含む鉛直面 | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 1   | 3   | 6   | 7   | 8   | 10  | 11  | 12  | 12  | 12  | 11  | 8   | 6   | 5   |



# 等照度曲線

|        |                |      |          |
|--------|----------------|------|----------|
| 品番(品名) | LGW46020       | 全光束  | 460 lm   |
| 光源     | LLD2020LCE1 ×1 | 保守率  | 1.00     |
|        |                | 取付高さ | 0.1 m    |
|        |                | 取付角度 | 0.0 °    |
| 管理番号   | K0186203(0)DR1 | 最大照度 | 151.9 lx |



◆ 印は最大照度の位置を示す。

単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。

H：取付高さ

|      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 取付高さ | 1 m   | 2 m   | 3 m   | 4 m   | 5 m   | 6 m   | 7 m   | 8 m   | 9 m   | 10 m  |
| 補正係数 | 0.010 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |