# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | XLGE5030YU |
| 光源 | LDA4L-H-E17/S/4 x1　　440.0 lm |
| 管理番号 | K0158856(0)DB1 |
| BZ分類 | BZ10 |

| | | |
|---|---|---|
| 器具効率 | | 64 % |
| 上方光束 | | 39 % |
| 下方光束 | | 25 % |
| 保守率 | 良 | 0.63 |
| | 中 | 0.6 |
| | 否 | 0.56 |
| 下方投影面積 | | $cm^2$ |
| 等価発光面積 | | $cm^2$ |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| Hm | 0.00Hm | 0.00Hm |
| | | |
| | | |
| | | |

| 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |
| 室指数 | | 照明率（X0.01）ZCM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.6 | | 27 | 19 | 14 | 11 | 24 | 17 | 13 | 9 | 19 | 13 | 10 | 7 | 14 | 10 | 7 | 5 | 1 |
| 0.8 | | 32 | 24 | 19 | 15 | 29 | 22 | 17 | 14 | 22 | 17 | 13 | 10 | 17 | 13 | 10 | 8 | 3 |
| 1.0 | | 36 | 28 | 23 | 19 | 32 | 25 | 21 | 17 | 25 | 20 | 16 | 13 | 19 | 15 | 12 | 10 | 4 |
| 1.25 | | 39 | 32 | 27 | 23 | 35 | 29 | 24 | 20 | 28 | 23 | 19 | 16 | 21 | 17 | 14 | 12 | 5 |
| 1.5 | | 42 | 35 | 30 | 26 | 38 | 32 | 27 | 23 | 30 | 25 | 22 | 19 | 22 | 19 | 16 | 14 | 6 |
| 2.0 | | 46 | 40 | 35 | 31 | 41 | 36 | 32 | 28 | 32 | 29 | 25 | 22 | 24 | 22 | 19 | 17 | 8 |
| 2.5 | | 48 | 43 | 38 | 35 | 43 | 39 | 35 | 31 | 34 | 31 | 28 | 25 | 26 | 24 | 21 | 19 | 10 |
| 3.0 | | 50 | 45 | 41 | 37 | 45 | 41 | 37 | 34 | 36 | 33 | 30 | 27 | 27 | 25 | 23 | 21 | 11 |
| 4.0 | | 52 | 48 | 45 | 41 | 47 | 44 | 41 | 38 | 38 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 24 | 13 |
| 5.0 | | 53 | 50 | 47 | 44 | 49 | 46 | 43 | 40 | 39 | 37 | 35 | 33 | 30 | 29 | 27 | 25 | 14 |
| 7.0 | | 55 | 53 | 50 | 48 | 50 | 48 | 46 | 44 | 41 | 39 | 37 | 36 | 32 | 30 | 29 | 28 | 16 |
| 10.0 | | 57 | 55 | 53 | 51 | 52 | 50 | 48 | 47 | 42 | 41 | 39 | 38 | 33 | 32 | 31 | 30 | 18 |






67.3
0.0

パナソニック株式会社