屋内照明器具特性

品番（品名）	XLGB1064
光源	LLD2000LCE1 x1　　531.0 lm
管理番号	K0190090(1)DR1
BZ分類	BZ3/0.7/BZ2/1.8/BZ3

器具効率	70 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	1 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	69 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		45	38	34	30	45	38	33	30	43	37	33	30	42	36	33	30	29
	中 0.63	0.8		52	46	41	38	51	45	41	38	50	45	41	38	48	44	40	38	37
	否 0.56	1.0		57	51	47	44	56	50	46	43	54	49	46	43	52	48	45	43	41
下方投影面積	cm^2	1.25		60	55	51	48	59	54	51	48	57	53	50	48	56	52	50	47	46
等価発光面積	cm^2	1.5		63	58	54	51	62	57	54	51	60	56	53	51	58	55	52	50	49
		2.0		66	62	59	56	65	61	58	56	63	60	57	55	61	59	56	55	53
		2.5		68	64	62	59	67	64	61	59	65	62	60	58	63	61	59	57	56
		3.0		69	66	64	62	68	65	63	61	66	64	62	60	64	62	61	59	58
		4.0		70	68	66	65	69	67	66	64	68	66	64	63	66	65	63	62	60
		5.0		71	70	68	66	70	69	67	66	69	67	66	65	67	66	65	64	62
		7.0		72	71	70	69	72	70	69	68	70	69	68	67	68	67	66	66	64
		10.0		73	72	71	71	72	72	71	70	71	70	69	69	69	68	68	67	65

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.31H m	1.31H m

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



331.2
325.4

パナソニック株式会社