屋内照明器具特性

品番（品名）	HH-CD0834A
光源	LED6200_70_4299 x1　　4299.0 lm
管理番号	K0161951(0)D 1
BZ分類	BZ6/0.9/BZ5

器具効率	100 %
上方光束	6 %
下方光束	94 %

保守率	良 0.63
	中 0.6
	否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.47Hm	1.47Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01） ZCM																	
0.6	53	40	32	26	51	39	31	26	48	38	30	25	45	36	30	25	23
0.8	63	51	42	36	61	49	42	36	57	47	40	35	54	46	39	34	32
1.0	69	58	50	43	67	57	49	43	64	54	47	42	60	52	46	41	38
1.25	76	65	57	51	73	64	56	50	69	61	54	49	66	59	53	48	45
1.5	80	70	63	57	78	69	62	56	73	66	60	55	70	63	58	53	50
2.0	86	77	71	65	83	76	70	64	79	73	67	63	75	70	65	61	58
2.5	89	82	76	71	87	81	75	70	83	77	73	68	79	74	70	67	63
3.0	92	86	80	76	90	84	79	75	86	81	76	73	82	78	74	71	67
4.0	95	90	86	82	93	89	84	81	89	85	82	78	85	82	79	76	72
5.0	98	93	89	86	95	91	88	85	91	88	85	82	87	85	82	80	76
7.0	100	97	94	91	98	95	92	90	94	91	89	87	90	88	86	84	80
10.0	102	100	97	95	100	98	96	94	96	94	92	91	92	91	89	88	83

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



243.7
240.6

パナソニック株式会社