屋内照明器具特性

品番（品名）	HH-CE0621A
光源	LED9999_70_3300 x1　　3300.0 lm
管理番号	K0165374(0)D 1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	8 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	92 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63	0.6		55	43	35	29	53	42	34	29	50	40	33	28	47	38	32	28	26
	中 0.6	0.8		65	53	45	39	63	52	44	39	59	50	43	38	56	48	42	37	34
	否 0.56	1.0		71	60	52	46	69	59	51	46	65	56	50	45	61	54	48	44	41
下方投影面積	cm^2	1.25		77	67	59	54	75	66	58	53	71	63	57	52	67	60	55	51	47
		1.5		81	72	65	59	79	70	64	58	74	67	62	57	71	65	60	55	52
等価発光面積	cm^2	2.0		87	79	73	67	84	77	71	66	80	74	69	65	76	71	67	63	59
		2.5		90	83	78	73	88	82	76	72	83	78	74	70	79	75	71	68	64
		3.0		93	87	82	77	90	85	80	76	86	81	77	74	82	78	75	72	67
		4.0		96	91	87	83	94	89	85	82	89	86	82	79	85	82	79	77	72
		5.0		98	94	90	87	96	92	89	85	91	88	85	83	87	85	82	80	76
		7.0		100	97	94	92	98	95	93	90	94	91	89	87	90	88	86	84	80
		10.0		102	100	98	96	100	98	96	94	96	94	92	91	92	90	89	88	83

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.26Hm	1.26Hm





300.2
300.2

パナソニック株式会社