屋内照明器具特性

品番（品名）	HH-CE2039A
光源	LED6200_70_11000 x1　　11000.0 lm
管理番号	K0168477(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	6 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	94 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	55	42	34	29	53	41	34	28	50	40	33	28	47	38	32	27	25
	中 0.6	0.8	64	53	45	39	63	52	44	38	59	50	43	38	56	48	42	37	34
	否 0.56	1.0	71	60	52	46	69	59	51	46	65	57	50	45	62	54	49	44	41
下方投影面積	cm^2	1.25	77	67	60	54	75	66	59	53	71	63	57	52	67	61	55	51	48
		1.5	81	72	65	59	79	71	64	59	75	68	62	57	71	65	60	56	53
等価発光面積	cm^2	2.0	87	79	73	68	85	78	72	67	81	75	70	65	77	72	68	64	60
		2.5	91	84	78	74	88	82	77	73	84	79	75	71	80	76	72	69	65
		3.0	93	87	82	78	91	86	81	77	87	82	78	75	83	79	76	73	69
		4.0	96	92	88	84	94	90	86	83	90	87	83	81	86	83	81	78	74
		5.0	98	95	91	88	96	93	90	87	92	89	87	84	89	86	84	82	77
		7.0	101	98	95	93	99	96	94	91	95	93	90	88	91	89	87	86	81
		10.0	102	100	98	96	100	99	97	95	97	95	93	92	93	92	90	89	85

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.34Hm	1.34Hm

配光曲線

ランプ光束1000 lm



直射水平面照度

ランプ光束1000 lm



283.1
283.1

パナソニック株式会社