屋内照明器具特性

品番（品名）	HH-CF0694AT
光源	LED6200_70_3200 x1　　3200.0 lm
管理番号	K0163083(0)D 1
BZ分類	BZ6

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	29 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	71 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01） ZCM																	
保守率	良 0.63	0.6	50	37	29	24	47	35	28	23	41	32	26	21	37	29	23	19	16
	中 0.6	0.8	59	47	38	32	55	44	37	31	49	40	34	29	44	36	31	27	22
	否 0.56	1.0	65	54	45	39	61	51	43	38	55	46	40	35	48	42	36	32	27
下方投影面積	cm²	1.25	71	60	52	46	67	57	50	44	60	52	46	41	53	47	42	38	31
		1.5	75	65	58	52	71	62	55	50	63	56	50	46	56	51	46	42	35
等価発光面積	cm²	2.0	81	72	65	60	76	69	63	58	68	62	57	53	61	56	52	49	41
		2.5	84	77	71	66	80	73	68	63	72	67	62	58	64	60	57	53	45
		3.0	87	80	75	70	83	77	72	67	74	70	66	62	67	63	60	57	48
		4.0	90	85	80	76	86	81	77	73	78	74	71	67	70	67	64	62	53
		5.0	92	88	84	80	88	84	81	77	80	77	74	71	72	69	67	65	56
		7.0	95	92	88	86	91	88	85	82	82	80	78	75	74	73	71	69	59
		10.0	97	94	92	90	93	90	88	86	84	83	81	79	76	75	74	72	62

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.35Hm	1.35Hm





178.4
178.4

パナソニック株式会社